



Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Tmax

Вертикальная установка (фронтальное или заднее присоединение)

В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фиксацией 1/4 оборота. Установка петель на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством специального комплекта PHFP0020.

Tmax	Кол-во полюсов	Тип аппарата	Высота (мм)	Кол-во аппаратов	Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
12 модулей - Ш=400 мм							
T5	3/4	F 400A/630A	350	1	PVBT5406	1STQ007988A0000	1/1
T5	3/4	F - MO 400A/630A	350	1	PVBT5404	1STQ007990A0000	1/1
T5	3/4	F - RHD 400A/630A	350	1	PVBT5406	1STQ007988A0000	1/1
T5	3/4	P 400A	350	1	PVBT5426	1STQ007992A0000	1/1
T5	3/4	P - RHD 400A	350	1	PVBT5426	1STQ007992A0000	1/1
T5	3/4	W 400A	350	1	PVBT5414	1STQ007993A0000	1/1
T5	3/4	W - MO 400A	350	1	PVBT5412	1STQ007995A0000	1/1
T5	3/4	W - RHD 400A	350	1	PVBT5414	1STQ007993A0000	1/1
T5	4	F - RC 400A	450	1	PVBT5423	1STQ007998A0000	1/1
T5	4	P - RC 400A	450	1	PVBT5428	1STQ008001A0000	1/1
T5	3	W 630A	450	1	PVBT5319	1STQ001470B0000	1/1
T6	3	W	450	1	PVBT6314	1STQ008024A0000	1/1
T6	3	W - MO	450	1	PVBT6312	1STQ008025A0000	1/1
T6	3	W - RHD	450	1	PVBT6314	1STQ008024A0000	1/1
T6	3/4	F	400	1	PVBT6401	1STQ008015A0000	1/1
T6	3/4	F - MO	400	1	PVBT6404	1STQ008018A0000	1/1
T6	3/4	F - RHD	400	1	PVBT6405	1STQ008021A0000	1/1

Условные обозначения:

F	фиксированный
F - I	фиксированный с механической блокировкой
F - I-MO	фиксированный с моторным приводом и механической блокировкой
F - MO	фиксированный с моторным приводом
F - RC	фиксированный с блоком дифференциальной защиты
F - RHD	фиксированный с поворотной рукояткой
F & F - I	фиксированные с взаимной мех. блокировкой
P	вытяжной
P - I	вытяжной с механической блокировкой
P - I-MO	вытяжной с моторным приводом и механической блокировкой
P - MO	вытяжной с моторным приводом
P - RC	вытяжной с блоком дифференциальной защиты
P - RHD	вытяжной с поворотной рукояткой
W	выкатной
W - I	выкатной с механической блокировкой
W - I-MO	выкатной с моторным приводом и механической блокировкой
W - MO	выкатной с моторным приводом
W - RC	выкатной с блоком дифференциальной защиты
W - RHD	выкатной с поворотной рукояткой
W & W - I	два выкатных аппарата с взаимной механической блокировкой

Возможность монтажа блоков диф. защиты:

Tmax XT

Возможна установка блоков диф. защиты для аппаратов XT1-XT3;XT2-XT4. Для автоматических выключателей XT1-XT3 фиксированного исполнения совместная установка блока диф. защиты и высоких изолирующих крышек невозможна.

Tmax T

Возможна установка блока диф.защиты RC222 для Tmax T4 и T5.

24 модуля - Ш=600 мм

XT1	3/4	F	300	1	PVCX1401	1STQ007909A0000	1/1
XT1	3/4	F - MO	300	1	PVCX1404	1STQ008469A0000	1/1
XT1	3/4	F - RHD	300	1	PVCX1405	1STQ007913A0000	1/1
XT1	3/4	P	300	1	PVCX1407	1STQ007915A0000	1/1
XT1	3/4	P	300	3	PVCX1707	1STQ009146A0000	1/1
XT1	3/4	P - MO	300	1	PVCX1409	1STQ007917A0000	1/1
XT1	3/4	P - RHD	300	1	PVCX1427	1STQ007919A0000	1/1
XT1	4	F - RC	300	1	PVCX1423	1STQ007911A0000	1/1
XT2	3/4	F	300	3	PVCX2701	1STQ007923A0000	1/1
XT2	3/4	F	300	1	PVCX2401	1STQ007922A0000	1/1
XT2	3/4	F - MO	300	1	PVCX2404	1STQ008470A0000	1/1
XT2	3/4	F - RHD	300	1	PVCX2405	1STQ007926A0000	1/1
XT2	3/4	P	300	3	PVCX2707	1STQ007929A0000	1/1
XT2	3/4	P	300	1	PVCX2407	1STQ007928A0000	1/1
XT2	3/4	P - MO	300	1	PVCX2409	1STQ007932A0000	1/1
XT2	3/4	P - RHD	300	1	PVCX2427	1STQ007934A0000	1/1
XT2	3/4	W	300	1	PVCX2410	1STQ007936A0000	1/1
XT2	3/4	W - MO	300	1	PVCX2412	1STQ007938A0000	1/1
XT2	3/4	W - RHD	300	1	PVCX2400	1STQ007940A0000	1/1
XT2	4	F - RC	350	1	PVCX2423	1STQ007942A0000	1/1
XT2	4	W - RC	350	1	PVCX2417	1STQ007944A0000	1/1
XT3	3	P	300	3	PVCX3707	1STQ009149A0000	1/1
XT3	3/4	F	300	1	PVCX3401	1STQ007946A0000	1/1
XT3	3/4	F - MO	300	1	PVCX3404	1STQ008471A0000	1/1
XT3	3/4	F - RHD	300	1	PVCX3405	1STQ007948A0000	1/1
XT3	3/4	P	300	1	PVCX3407	1STQ007950A0000	1/1
XT3	3/4	P	300	2	PVCX3607	1STQ009148A0000	1/1

■ С передними выводами возможно секционирование только по форме 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубину шкафа PUK1800/ PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Промежуточные стойки не требуются при монтаже аппаратов Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 фиксированного исполнения и XT1, XT3 фиксированного исполнения с поворотной рукояткой в панели без секционирования. Для установки лицевых панелей необходимо заказать фиксированную несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPF... Для панелей с глубиной 300 мм уточните информацию на странице 3/21.

> Таблицы быстрого выбора, стр. 3/4

> Подробная техническая информация, стр. 6/1

> Габаритные размеры, стр. 7/1