

# Tablex




## Особенности

- Корпус светильника выполнен из литого алюминия.
- Метизы выполнены из нержавеющей стали.
- Табло может иметь два режима работы: непрерывное свечение и мерцающее с различной частотой 1,5 / 3,0 / 4,5 Гц.
- Маркировка взрывозащиты:

**1Ex db mb IIC T6/T5 Gb X**  
**Ex td IIIC T65°...85°C Db X**  
**Class I Div. 1 Groups C, D**  
**Class I Div. 2 Groups A, B, C, D**  
**Class II Div. 1 and 2 Groups E, F, G**  
**Class III**

## Типы КСС

Косинусная



<b>IP67</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током	<b>&gt;0,95</b> Коэффициент мощности
<b>5 000 К</b> Цветовая температура	<b>&gt;70</b> Индекс цветопередачи	<b>-40... +55 °C</b> <b>-60... +55 °C</b> Температура эксплуатации
<b>DC 9-30 В</b> <b>AC 90-305 В</b> <b>(50Гц)</b> Напряжение	<b>Применение</b> Для непрерывной работы и решения задач визуального оповещения персонала о расположении специальных объектов.	
<b>ОМ1</b> <b>УХЛ1</b> Климатическое исполнение	<b>Спецификация</b> ТР ТС 012-2011 № ST.RU C-RU. HA65.B.00925/21 РМРС № 17.09511.120 ТУ № ИЖЦБ 676116.017 ТУ	



	A	B	C
Tablex	228 мм	394 мм	110 мм

## Таблица модификаций

Наименование		Мощность, Вт	Масса*, кг
<b>Tablex</b>	Tablex-10	10	8,2

## Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

1 2 3 4 5 6 7 8 *Доп.*  
**Tabl** - **Ex** - **10** - **220** - **К** - **Б** - **20** - **MP15** - **Опция**

1	Фирменное наименование:	Tabl.
2	Тип исполнения:	Ex – Взрывозащитное исполнение.
3	Мощность:	10 Вт.
4	Входное напряжение:	220 – 90 – 305 В (50/60 Гц); 024 – 9 – 30 В; 012 – 9 – 30 В.
5	Цвет поля:	К – Красный; Б – Белый; З – Зелёный; Ж – Жёлтый.
6	Цвет надписи:	К – Красный; Б – Белый; З – Зелёный; Ч – Чёрный.
7	Диапазон обжимаемого каб.:	20; 20S; 25; 20S16.
8	Тип каб. ввода:	0 – Открытый монтаж; Б – Бронированный кабель; БТ – Бронированный кабель в трубе; MP10 – В металлорукаве ДУ10; MP12 – В металлорукаве ДУ12; MP15 – В металлорукаве ДУ15; MP20 – В металлорукаве ДУ20; T20 – В трубе М20/1.5; T25 – В трубе М25/1.5; T1 – В трубе G1/2"; T2 – В трубе G3/4".
<i>Доп.</i>	Содержание надписи:	ВЫХОД; ТУРБОДЕТАНДЕРНЫЙ АГРЕГАТ; ГАЗ 10% / ГАЗ 20%.

! Полное наименование светильника формируется исходя из выбора опций, и согласовывается при заказе.