

Угол вертикальный внешний 45°



Назначение:

- организация поворота трассы лотков вниз на 45°.

Характеристики:

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности:

- соединители и метизы входят в комплект.

Высота, мм	Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6	Код, исп. 3	Код, исп. 6
		толщина 0,8 мм		толщина 1,5 мм	
30	50	ISPL305KC	ISPL305K	ISPM305KC	ISPM305K
	75	ISPL307KC	ISPL307K	ISPM307KC	ISPM307K
	100	ISPL310KC	ISPL310K	ISPM310KC	ISPM310K
	150	ISPL315KC	ISPL315K	ISPM315KC	ISPM315K
	200	ISPL320KC	ISPL320K	ISPM320KC	ISPM320K
	300	ISPL330KC	ISPL330K	ISPM330KC	ISPM330K
	400	ISPL340KC	ISPL340K	ISPM340KC	ISPM340K
	450	ISPL345KC	ISPL345K	ISPM345KC	ISPM345K
	500	ISPL350KC	ISPL350K	ISPM350KC	ISPM350K
50	600	ISPL360KC	ISPL360K	ISPM360KC	ISPM360K
	50	ISPL505KC	ISPL505K	ISPM505KC	ISPM505K
	75	ISPL507KC	ISPL507K	ISPM507KC	ISPM507K
	100	ISPL510KC	ISPL510K	ISPM510KC	ISPM510K
	150	ISPL515KC	ISPL515K	ISPM515KC	ISPM515K
	200	ISPL520KC	ISPL520K	ISPM520KC	ISPM520K
	300	ISPL530KC	ISPL530K	ISPM530KC	ISPM530K
	400	ISPL540KC	ISPL540K	ISPM540KC	ISPM540K
	450	ISPL545KC	ISPL545K	ISPM545KC	ISPM545K
80	500	ISPL550KC	ISPL550K	ISPM550KC	ISPM550K
	600	ISPL560KC	ISPL560K	ISPM560KC	ISPM560K
	75	ISPL807KC	ISPL807K	ISPM807KC	ISPM807K
	100	ISPL810KC	ISPL810K	ISPM810KC	ISPM810K
	150	ISPL815KC	ISPL815K	ISPM815KC	ISPM815K
	200	ISPL820KC	ISPL820K	ISPM820KC	ISPM820K
	300	ISPL830KC	ISPL830K	ISPM830KC	ISPM830K
	400	ISPL840KC	ISPL840K	ISPM840KC	ISPM840K
100	450	ISPL845KC	ISPL845K	ISPM845KC	ISPM845K
	500	ISPL850KC	ISPL850K	ISPM850KC	ISPM850K
	600	ISPL860KC	ISPL860K	ISPM860KC	ISPM860K
	100	ISPL1010KC	ISPL1010K	ISPM1010KC	ISPM1010K
	150	ISPL1015KC	ISPL1015K	ISPM1015KC	ISPM1015K
	200	ISPL1020KC	ISPL1020K	ISPM1020KC	ISPM1020K
	300	ISPL1030KC	ISPL1030K	ISPM1030KC	ISPM1030K
	400	ISPL1040KC	ISPL1040K	ISPM1040KC	ISPM1040K
100	450	ISPL1045KC	ISPL1045K	ISPM1045KC	ISPM1045K
	500	ISPL1050KC	ISPL1050K	ISPM1050KC	ISPM1050K
	600	ISPL1060KC	ISPL1060K	ISPM1060KC	ISPM1060K