



3

Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Tmax

Горизонтальная установка (фронтальное или заднее присоединение)

В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фиксацией 1/4 оборота. Установка петель на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством специального комплекта PHFP0020.

Tmax	Кол-во полюсов	Тип аппарата	Высота (мм)	Кол-во аппаратов	Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
24 модуля - Ш=600 мм							
XT3	3/4	F - RHD	200	1	PHCX3405	1STQ007810A0000	1/1
XT3	3/4	P	200	1	PHCX3407	1STQ007812A0000	1/1
XT3	3/4	P - MO	200	1	PHCX3409	1STQ007814A0000	1/1
XT3	3/4	P - RHD	200	1	PHCX3427	1STQ007816A0000	1/1
XT3	3/4	F - I	500	2	PHCX3422	1STQ008439A0000	1/1
XT3	3/4	F - I-MO	500	2	PHCX3424	1STQ008440A0000	1/1
XT3	3/4	P - I	500	2	PHCX3422	1STQ008439A0000	1/1
XT3	3/4	P - I-MO	500	2	PHCX3424	1STQ008440A0000	1/1
XT3	4	F - RC	250	1	PHCX3423	1STQ007818A0000	1/1
XT4	3	F	150	1	PHCX4301	1STQ007820A0000	1/1
XT4	3/4	F	200	1	PHCX4401	1STQ007822A0000	1/1
XT4	3/4	F - MO	200	1	PHCX4404	1STQ007824A0000	1/1
XT4	3/4	F - RHD	200	1	PHCX4405	1STQ007828A0000	1/1
XT4	3/4	P	200	1	PHCX4407	1STQ007830A0000	1/1
XT4	3/4	P - MO	200	1	PHCX4409	1STQ007832A0000	1/1
XT4	3/4	P - RHD	200	1	PHCX4427	1STQ007834A0000	1/1
XT4	3/4	W	250	1	PHCX4410	1STQ007836A0000	1/1
XT4	3/4	W - MO	250	1	PHCX4412	1STQ007838A0000	1/1
XT4	3/4	W - RHD	250	1	PHCX4400	1STQ007842A0000	1/1
XT4	3/4	F - I	500	2	PHCX4402	1STQ008441A0000	1/1
XT4	3/4	F - I-MO	500	2	PHCX4424	1STQ008444A0000	1/1
XT4	3/4	P - I	500	2	PHCX4431	1STQ008442A0000	1/1
XT4	3/4	P - I-MO	500	2	PHCX4424	1STQ008444A0000	1/1
XT4	3/4	W - I	500	2	PHCX4425	1STQ008443A0000	1/1
XT4	3/4	W - I-MO	500	2	PHCX4425	1STQ008443A0000	1/1
XT4	4	F - RC	200	1	PHCX4423	1STQ007826A0000	1/1
XT4	4	W - RC	250	1	PHCX4417	1STQ007840A0000	1/1
T4	3	F	150	1	PHCT4301	1STQ007844A0000	1/1
T4	3/4	F	200	1	PHCT4406	1STQ007846A0000	1/1
T4	3/4	F - MO	200	1	PHCT4404	1STQ007848A0000	1/1
T4	3/4	F - RHD	200	1	PHCT4406	1STQ007846A0000	1/1
T4	3/4	F - I	600	2	PHCT4402	1STQ008446A0000	1/1
T4	3/4	F - I-MO	600	2	PHCT4403	1STQ008447A0000	1/1
T4	4	F - RC	200	1	PHCT4423	1STQ007849A0000	1/1
T5	3	F 400A/630A	200	1	PHCT5306	1STQ007851A0000	1/1
T5	3	F - MO 400A/630A	200	1	PHCT5304	1STQ007853A0000	1/1
T5	3	F - RHD 400A/630A	200	1	PHCT5306	1STQ007851A0000	1/1
T5	3	P 400A	200	1	PHCT5326	1STQ007855A0000	1/1
T5	3P	P - MO 400A	200	1	PHCT5309	1STQ008428A0000	1/1
T5	3	P - RHD 400A	200	1	PHCT5326	1STQ007855A0000	1/1
T5	3	W 400A	300	1	PHCT5314	1STQ007863A0000	1/1
T5	3P	W - MO 400A	300	1	PHCT5312	1STQ008430A0000	1/1

Условные обозначения:

F	фиксированный
F - I	фиксированный с механической блокировкой
F - I-MO	фиксированный с моторным приводом и механической блокировкой
F - MO	фиксированный с моторным приводом
F - RC	фиксированный с блоком дифференциальной защиты
F - RHD	фиксированный с поворотной рукояткой
F & F - I	фиксированные с взаимной мех. блокировкой
P	втычной
P - I	втычной с механической блокировкой
P - I-MO	втычной с моторным приводом и механической блокировкой
P - MO	втычной с моторным приводом
P - RC	втычной с блоком дифференциальной защиты
P - RHD	втычной с поворотной рукояткой
W	выкатной
W - I	выкатной с механической блокировкой
W - I-MO	выкатной с моторным приводом и механической блокировкой
W - MO	выкатной с моторным приводом
W - RC	выкатной с блоком дифференциальной защиты
W - RHD	выкатной с поворотной рукояткой
W & W - I	два выкатных аппарата с взаимной механической блокировкой

Возможность монтажа блоков диф. защиты:

Tmax XT

Возможна установка блоков диф. защиты для аппаратов XT1-XT3;XT2-XT4. Для автоматических выключателей XT1-XT3 фиксированного исполнения совместная установка блока диф. защиты и высоких изолирующих крышек невозможна.

Tmax T

Возможна установка блока диф.защиты RC222 для Tmax T4 и T5.

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубину шкафа PUK1800/ PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Промежуточные стойки не требуются при монтаже аппаратов Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 фиксированного исполнения и XT1, XT3 фиксированного исполнения с поворотной рукояткой в панели без секционирования. Для установки лицевых панелей необходимо заказать фиксированную несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPS... Для панелей с глубиной 300 мм уточните информацию на странице 3/21.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

> Таблицы быстрого выбора, стр. 3/4

> Подробная техническая информация, стр. 6/1

> Габаритные размеры, стр. 7/1