

Հարգելի՛ գնորդ:

Շնորհակալություն ենք հայտնում Ձեզ ՅՊԱ պարկաբանիչի արտադրանքը գնելու և մեր կազմակերպության նկատմամբ Ձեր վստահության համար: Սույն փաստաթուղթը գործում և է կենցաղային սեղանի լուսատուներ ՅՊԱ NLED-454 եւ Նախատեսված է հավաքման, միացման, շահագործման, տեղափոխման, պահպանման եւ իրացման ձեռնարկի համար.

Մինչ արտադրանքի օգտադրոժումը ուշադիր ուսումնասիրե՛ք տվալ ձեռնարկը և պահպանե՛ք այն մինչև շահագործման ավարտը
"Տեղեկատվություն վտանգավոր ներգործությունների տեսակների մասին":

Արտադրանքը չի պարունակում մարդու կյանքի համար վտանգավոր և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտահոսել շահագործման ընթացքում արտադրանքի ծառայության ժամկետի ընթացքում նրա շահագործման կանոնների պահպանման դեպքում"

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՓՈԽՆՆՅՄԱՆ 220Կ ԼԱՐՈՒՄԸ ԿՏԱՆԳՎՈՐ Ե ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լուսատուն Նախատեսված է շինության ընդիսանոր լուսավորման համար "Լուսատուն համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարումով սարքավորման ապահովության մասին», TP TC 020/2011 "" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիսային համապատասխանություն"" պահանջարկներին " Ապրանքը սերտիֆիկացված է

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Սկուցման լարվածությունը (փոփոխվակն). Կ 220 Ցանցի հաճախակաևություն, Հց 50 Լուսատուի առավելագույն հզորությունը, Վտ, ոչ ավելի.....9 Պայծառության մակարդակների բանակը5 Գունային ջերմաստիճանի ընտրությունը, Կ 3000, 4500, 6000 Շահագործման ջերմաստիճանը, °C+5...+40 Հարաբերական խոնավությունը, %, ոչ ավել 80 Արտադրանքի պաշտպանության աստիճանըIP20 Արտադրանքի նյութը..... փաստիկ Լուսադիրողների ծառայության ժամկետը, ժամերը, ամսկազմ 30 000 Լուսատուի ծառայության ժամկետը, տարի..... 3

3. ՓԱԹԵՔԱՎՈՐՈՒՄ

լուսատու, հատ 1 փաթեթ, կոմպկեկտ 1 Շահագործման ձեռնարկ (անձնագիր) նմուշ 1 ցանցային աղյապտեր 1

4. ՀԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄ

4.1. Անվտանգության միջոցներ

Ուշադրություն! Լուսատուի հավաքման եւ տեղադրման բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն հոսանքը անջատված վիճակում! Միջելվում է օգտագործել լուսատուն բարձր խոնավության վայրերում (ըզատենյակներ եւ այլն) Լուսատուի մաքրման համար անհրաժեշտ է օգտագործել փափուկ չոր կտոր: Մի օգտագործեք լուսատուի մաքրման համար քիմիական ակտիվ եւ ագրեսիվ մաքրող միջոցներ:

4.2. Օգտագործում

Բացեք լուսատուի փաթեթը: Հանովգեք խրոցի, հոսանքի լարի եւ լուսատուի վնասվածքների բացակայության մեջ: Տեղադրեք հոսանքի լարի խրոցը վարդակի մեջ 220Կ: Լուսատուն ունի պայծառության ինիզ մակարդակ: Ինչպես նաեւ լուսատուի մեջ Նախատեսված է գունային ջերմաստիճանի հնարավորություն: Նախատեսված է գունային ջերմաստիճանի երեք տարբերակ: 3000K, 4500K, 6000K.

⚡⚡⚡ – լուսատուի անջատման կոճակ/գունային ջերմաստիճանի հաստատում — — պայծառության նվազեցման կոճակ

⊕ – պայծառության ավելացման կոճակ

⚡⚡⚡ – լուսատուի անջատման կոճակ

Լուսատուն անջատելու համար հպվեք սենսորային կոճակին «⚡⚡» ինքի վրա: Հաջորդ հպումները հաստատում են գունային ջերմաստիճանի երեք ռեժիմներից մեկը: Սենսորային կոճակները « ⊕ » (պայծառության ավելացում) եւ « — » «պայծառության նվազեցում» կարգավորում են պայծառության մակարդակը: Գունավոր ջերմաստիճանի ընտրությունը իրականացվում է սենսորային կոճակի « ⚡⚡» հպումով: Պայծառության մակարդակը կարելի է կարգավորել գունային ջերմաստիճանի Նախատեսված երեք ռեժիմից ցանկացածով: Լուսատուն անջատելու համար հպվեք կոճակին «⚡⚡⚡»:

5. ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Որպես լույսի աղբյուրներ, լուսատուի մեջ տեղադրված են փոխարինող չպահանջող լուսային դիոդներ:

6. ՏԵՐԱՓՈԽՈՒՄ ԵՒ ՊԱՅՊԱՆՈՒՄ

Արտադրանքի տեղափոխումը եւ պահպանումը պետք է իրականցվեն փաթեթի մեջ Նախագործչական միջոցների պահպանմամբ մեխանիկական վնասվածքներից եւ մթնոլորտային տեղումների ազդեցությունից

7. ԻՐԱՅՈՒՄ

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել ` ըստ տարածքային օրենսդրության ռեալիզացիայի պահանջի:

8. ԵՐԱՇԽԻԲԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8.1. Լուսատուի շահագործման երաշխիքային ժամկետը կազմում է 12 ամիս վաճառքի օրվանից, տվյալ ձեռնարկի մեջ չարդարված շահագործման պայմանների պահպանման պայմանով 8.2. Լուսատուի վերադարձնելը/փոխելը իրականացվում է սպառողին ապրանքը վաճառած մանրածախ վաճառողի մոտ, պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում եւ հիմունքներով 8.3. Լուսատուն վերադարձնելը/փոխելը իրականացվում է առանց սեխանիկական վնասվածքների եւ լրիվ կոմպեկտացման դեպքում

9. ՀԱՆՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ե ՂՐԱՆՑ ԾՏՎՈՐԱԸ:

Ուշադրություն: Սաքքի հնարավոր անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո: –ստուգեք հոսանքի ցանցային լարման առկայությունը 220Կ ստուգեք հոսանքի ցանցային լարման առկայությունը 220Կ եթե այդ միջոցները Ձեզ չօգնեցին, անսարքությունը վերացնելու համար դիմեք որակավորված մասնագետների օգնությանը:

10. ՏԵՐԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանի անվանում: Սեղանի լուսադիրողային լուսատու Արտադրանքի տեսակ: Սեղանի Արտադրանքի մոդել: NLED-454 Ապրանքանիշ: «ՅՊԱ» Արտադրող երկիրը: Չինաստան Արտադրանքի անվանում: քիզնե USL (Շենչճեն) համագործակցություն, ԼՂՏ: Արտադրողի հասցեն: ՉԺՀ, 518054, Շենչճեն, Նանչանի չոչանս՝'',', Չհանե փող., շենչ Յոուփային Բաղիլեն, քն. 901 Արտադրողի հետ կապի ինֆորմացիա: aif_companу@163.com Ներմուծող: Ներմուծողի մասին տեղեկությունը ներկայացված է անհատական փաթեթավորման տուրի վրա փակցված ապրանքանիշին: Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ հարաբերակցություն: "Արտադրանքը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարմումով սարքավորման ապահովության մասին», TP TC 020/2011 "" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիսային համապատասխանություն""պահանջարկներին:"



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА! Данный документ распространяется на светильник бытовой настольный NLED-454 и предназначен для руководства по его сборке, подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации
! Информация о видах опасных воздействий
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное), В 220 Частота сети, Гц 50 Мощность светильника, Вт, не более 9 Количество уровней яркости 5 Выбор цветовой температуры, К 3000, 4500, 6000 Температура эксплуатации, °С +5...+40 Относительная влажность, %, не более 80 Степень защиты изделия IP20 Материал изделия пластик Срок службы светодиодов, не менее 30 000 часов Срок службы светильника, лет..... 3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт. 1 Упаковка, комплект 1 Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1 Сетевой адаптер, шт. 1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

—Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

—Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.

—Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

4.2. Использование

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки сетевого шнура и светильника. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку 220В. Светильник имеет пять уровней яркости. Также в светильнике предусмотрена возможность выбора цветовой температуры. Предусмотрено три варианта значения цветовой температуры: 3000К, 4500К, 6000К.

⚡⚡⚡ – кнопка включения светильника/установки цветовой температуры — — кнопка уменьшения яркости ⊕ – кнопка увеличения яркости ⚡⚡⚡ – кнопка выключения светильника

Для включения светильника коснитесь сенсорной кнопки «⚡⚡» на основании. Последующие касания устанавливают один из трех

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ (ПАСПОРТ)
КОЛДОНУУ БОЮГЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ)
ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ԶԵՆԱԴԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

режимов цветовой температуры. Сенсорные кнопки « ⊕ » и « — » регулируют уровень яркости. Выбор цветовой температуры осуществляется нажатием на сенсорную кнопку «⚡⚡». Уровень яркости можно регулировать для любого из трех предусмотренных режимов цветовой температуры. Для выключения светильника коснитесь кнопки «⚡⚡⚡».

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в светильнике установлены светодиодные диоды, не требующие замены.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. 8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей. 8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Светильник не работает: —проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Настольный светодиодный светильник**светильник**
Тип изделия: Настольный
Модель изделия: NLED-454
Товарный знак: «ЭРА»
Страна изготовитель: Китай
Наименование изготовителя: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя: КНР, 518054, Шэнь-жэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолин-ан Билдинг; рум 901
Информация для связи с изготовителем: aif_companу@163.com
Импортер: Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам:
Изделие соответствует требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Дата изготовления: Өндірілген күні: Иштөп чыгарган күнү Արտադրության ժամկետը

Құрметті сатып алушы!

ЭРА сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз және біздің компанияға с өнім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз! Осы құжат тұрмыстық ЭРА үстелге қоятын шамдалдарына NLED-454 және құрастыру, іске қосу, пайда лану, тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату жөніндегі нұсқауға арналған.
! Бұйымды пайдаланар алдында осы нұсқауды мұқият оқыңыз және оны пайдалану соңына дейін сақтаңыз.
"Қауіпті өсерлер түрлері туралы ақпарат.
Бұйымның құрамында оны пайдалану ережелерін орындаған жағдайда қызмет ету мерзімінің ішінде пайдалану барысында бөлініп шығуы мүмкін, адам денсаулығы үшін қауіпті және зиянды заттар жоқ."

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! 220В АУЫСПАЛЫ ТОК КЕРНЕУІ ӨМІРҮШІН ҚАУІПТІ!

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Шамдал орынкайдаы жалпы жарықтандыруға арналған.
"Шамдал «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 TP KO сәйкес келеді, 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлі магнитті үйлесімі» TP KO талаптарына сәйкес келеді." Тауар сертификатталған.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзінің кернеуі (ауыспалы), В220
Желі жиілігі, Гц50
Шамдалдың ең көп қуаттылығы, Вт, артық емес9
Жарықтылық деңгейінің көлемі.....5
Түсті температураны таңдау, К.....3000, 4500, 6000
Пайдалану температурасы, °С+5...+40
Салыстырмалы ылғалдық, %, артық емес.....80
Бұйымды сақтау дәрежесіIP20
Бұйымның материалыпластик
Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі, сағат, артық емес.....30 000
Шамдалдың қызмет ету мерзімі, жыл.....3

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына енеді:
Шамдал, дана 1
қаптама, жиынтық 1
пайдалану жөніндегі нұсқау (Паспорт), дана 1
gwlwşwfln wşwşwfln 1

4. ПАЙДАЛАНУ

4.1 Қауіпсіздік шаралары

Назар аударыңыз! Шамдалды құрастыру және орнату жөніндегі барлық жұмыстар қуат көзінің желісі сөндірілген кезде ғана жүзеге асырылуы тиіс! Ылғалдығы жоғары орындарда шамдалды пайдалануға тыйым салынады (ванналық бөлмелер және басқа).
Шамдалды тазалау үшін жұмсақ құрғақ мата пайдалану қажет. Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және жемір заттектер құралдарын пайдаланбаңыз.

4.2. Пайдалану

Шамдалдың бұмасын шешіңіз. Айырда, желілік сымда және шамдалда зақымдану жоқтығына көз жеткізіңіз. Желілік сымның айырып 220В розеткаға қосыңыз. Шамдал жарықтығының бесінші деңгейі бар. Сонымен қатар шамдалда түсті температураны таңдау мүмкіндігі қарастырылған. Түсті температура мәнінің үш нұсқасы қарастырылған: 3000К, 4500К, 6000К.

⚠️ – шамдалды қосу батырмасы/түсті температураны орнату
— — Жарықтықты азайту батырмасы
+ — Жарықтықты көбейту батырмасы
⚡️ — шамдалды сөндіру батырмасы
Шамдалды қосу үшін «⚡️» негізінде сенсорлық батырмаға қол тигізіңіз. Келесі қол тигізәулер түсті температуралардың үш тәртібінің б іреуін орнатады. « + » (жарықтықты көбейту) және « — » (жарықтықты азайту) сенсорлық батырмалары жарықтық деңгейін реттейді. Түсті темпе ратураны таңдау «⚡️» сенсорлық батырмаға басу арқылы жүзеге асырыл ады. Жарықтылық деңгейін түсті температура тәртібінде қарастырылған үшеудің көз келгеніне арнап реттеуге болады. Шамдалды сөндіру үшін

«выкл» батырмасына қол тигізіңіз.

5. ҚЫЗМЕТ ЕТУ

Шамдалдағы жарықтың қаут көзі ретінде ауыстыруды талап етпейтін сәуле шығаратын диодтар орнатылған.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданулар мен атмосфералық жауын-шашын өсерінен сақтандырушылық шараларды сақтаумен қорапта жүргізілуі тиіс.

7. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды іске асыру аумағы заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1. Шамдалды пайдаланудың кепілдікті мерзімі осы нұсқауда баяндалған пайдалану шарттары сақталған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.
8.2. Шамдалды қайтару/ауыстыру тұтынушыларға тауарды мерзімінде және тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі белгіленген заңнама негізі бойынша өткізетін жекелеген сатушыда жүзеге асырылады.
8.3. Шамдалды қайтару/ауыстыру механикалық зақымданусыз және толық жиынтық кезінде жүзеге асырылады.

9. МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бұйымның мүмкін болған ақаулықтарын жоюға байланысты барлық жұмыстар қуат көзі желісінен сөндірілген кезде жүзеге асырылады!
Шамдал жұмыс істемейді
—220В қуат көзінің желілік кернеуі бар екенін тексеріңіз
Егер барлық тәсілдер ақаулықты жою үшін Сізге көмектеспесе, білікті мамандар көмегіне жүгініңіз.

10. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Бұйым атауы: Жарықдиодты үстелге қоятын шамдал
Бұйым түрі: Үстелге қоятын
Бұйым үлгісі: NLED-454
Тауарлық белгісі: «ЭРА»
Өндіруші ел: Қытай
Өндіруші атауы: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Өндіруші мекенжайы: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 902
Өндірушімен байланысқа арналған ақпарат: atl_company@163.com
Импорттаушы: Импорттаушы туралы ақпарат жеке қорапта орналастырылған затбелгіде көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі : "Бұйым талаптарға сай келеді
004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтар қауіпсіздігі туралы» TP KO, 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлі магнитті үйлесімі» TP KO талаптарына сәйкес келеді."

"Урматтуу сатып алуучу!

ЭРА атындағы соода тобунун иштеп чыгарган продукциясын сатып алганыңыз үчүн жана биздин соода тобуна болгон ишениминиц үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз! " Аталган документ кийинкилерге тийиштүү тиричиликтеги үстөлге коюлуучу жарыкдиоддик ЭРА шамчыракты NLED-454 жана чогултуу, туташтыруу, колдонуу, жеткирүү, сактоо жана утилизация боюнча нускамага багытталган
! Буюмду колдонуудан мурда бул нускаманы кылдаттык менен изилдеп чыгыңыз жана колдонуу учурунда сактап коюңуз.
"! Бул шамчырактын кооптуу таасирлери жөнүндө кенен маалымат.
Эгерде бул буюмдун колдонуу эрежелери сакталса, анда бул иштелип чыккан буюм адамдын ден-соолугуна зыян жана кооптуу таасирин алып келбейт .уулуу заттарды бөлүп чыгарбайт."

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! АЛМАШМА ТОК ШЫКАЛУУСУ 220В ЖЕТСЕ АДАМ ӨМҮРҮНӨ КООПТУУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛИНЕТ!

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Шамчырак бөлмөгө жарык берүү үчүн багытталган.
Шамчырак TP TC 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", TP TC 020/2011 "Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги" талаптарына дал келет.
Товар тастыкталган.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Токтун чыңалышы (алмашма) , В220
Тарамдын жыштыгы, Гц50
Шамчырактын максималдуу кубаттуулугу, Вт, андан ашык эмес....9
Жарыктыктын дөңгээлдин саны5
Түстүүлүк аба табынын тандоосу, К 3000, 4500, 6000
Колдонуу аба табы, °С +5...+40
Салыштырмалуу нымдуулугу, %, ашык эмес80
Өндүрүмдү коргоо дөңгээлиIP20
Өндүрүмдүн материалыпластик
Жарыкдиоддордун кызматынын мөөнөтү, саат, кем эмес.... 30 000
Шамчырактын кызмат мөөнөтү, жыл3

3. ТОПТОМ

Жеткирип берүү топтомуна кийинкилер кирет:
Шамчырак, даана 1
Таңгак, топтом 1
Колдонуу боюнча нускама (Паспорт), экз.1
тарамдык адаптер. 1

4. КОЛДОНУУ

4.1 Коопсуздук чарасы

Көңүл бургула! Шамчыракты чогултуп жана орнотууда токтон сууруп коюу керек!
Ылғалдыгы жоғары орындарда шамдалды пайдалануға тыйым салынады (ванналық бөлмелер және басқа).
Шамдалды тазалау үшін жұмсақ құрғақ мата пайдалану қажет. Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және жемір заттектер құралдарын пайдаланбаңыз.

4.2. Колдонуу

Шамчыракты ачыңыз. Ачекей сайылуучу шнурунда жана шамчыр

акта бузуулар жоктугун текшериңиз. Сайылуучу шнурдун ачекейін 220В розеткаға сайыңыз. Шамчырак жарыктыктын беш түрү бар Ошондой эле шамчыракта түстүүлүк аба табын тандоо мүмкүнчүлүгү каралган. Түстүүлүк аба табынын маанисинин үч варианты каралган:3000К, 4500К, 6000К.

⚡️ – шамчыракты қойғүзүү басқычы/түстүүлүк аба табын орнотуу
— — жарықтыкты азайту басқычы
+ — жарықтыкты көбейтүү басқычы
⚡️ — шамчыракты өчүргөн баскыч
Шамчыракты қүйғүзүү үчүн астындағы "⚡️" сезгич басқычын басыңыз. Кийинки басуулар түстүүлүк аба табынын үч абалынын бирин орнотот. Сезгич басқычтар "+" (жарыктыкты көбейтүү) жана "—" (жарыктыкты азайтуу) жарыктыктын дөңгээлин жөнге салат. Түстүүлүк аба табын "⚡️"сезгич басқычы менен тандаса болот. Жарыктыктын дөңгээлин түстүүлүк аба табынын абалындағы каалаган үч абалдын бирине колдонсо болот. Шамчыракты өчүрүү үчүн "выкл" басқычын басыңыз.

5. ТЕЙЛӨӨ

Жарык булагы катары шамчыракта алмаштырууга кереги жок жарык берүүчү диоддер орнотулган.

6. ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ ЖАНА САКТОО

Механикалык жарака болбош үчүн жана жаан-чачын тийбөш үчүн коопсуздук чараларды сактоо менен өндүрүм таңгакта жеткирилип жана сакталышы керек.

7. УТИЛИЗАЦИЯЛОО

Өндүрүмдү жеткирилген аймактын мыйзамынын талабына ылайык утилизация кылуу керек.

8. КЕПИЛДИК БЕРҮҮ МИЛДЕТТЕР (ГАРАНТИЯ)

8.1. Эгерде аталган нускамадағы айтылган колдонуу шарттары сакталса, анда шамчыракты колдонуу боюнча кепилдик мөөнөтү сатылган күндөн баштап 12 ай түзет.
8.2. Шамчыракты қайтаруу/алмаштыруу кардарға товарды саткан чекене сатуучу менен кардарлардын укугун коргогон мыйзамда бекитилген мөөнөтте жана негиздерге таянып ишке ашырылат.
8.3. Шамчыракты қайтаруу/алмаштыруу механикалык жаракасыз жана толук топтомдо ишке ашырылат.

9. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫҢДОО ЫКМАЛАРЫ

Көңүл бургула! Өндүрүмдегү мүмкүн болгон бузууларды оңдоо иштерди токтон сууруп кылуу керек!
Шамчырак иштебесе

—тарамдағы токтун чыңалышы 220В экендигин текшериңиз
Эгерде бул ыкмалар сізге жардам бербесе, бузууларды оңдоо үчүн даражаланған адистердин жардамына кайрылыңыз.

10. ӨНДҮРҮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Өндүрүмдүн аталышы: Үстөлге коюлуучу жарыкдиоддик шамчырак
Өндүрүмдүн түрү: Үстөлге коюлуучу
Өндүрүмдүн модели: NLED-454
Товар белгиси: «ЭРА»
Иштеп чыгарган өлкө: Қытай Элдик Республикасы
Өндүрүүчнүн аталышы: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Өндүрүүчнүн дарегі: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Өндүрүүч менен байланыш маалыматы: atl_company@163.com
Импорт кылуучу: Импорт кылуучу жак жеке таңгактағы этикеткада көрсөтүлгөн.

Нормативдүү документтердин талапка жооп берүүсү:
Өндүрүм TP TC 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", TP TC 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги" талаптарына дал келет.