

Выключатели дифференциального тока (ВДТ) серии УЗО-03



Назначение

- Защита людей от поражения электрическим током.
- Защита от возгорания электропроводки.

Особенности

- Выключатели дифференциального тока серии УЗО-03 являются электромеханическими.
- Окошко-индикатор всегда показывает, замкнуты контакты или разомкнуты вне зависимости от положения рукоятки управления.
- Четкая маркировка с крупными буквами ускоряет монтаж и упрощает дальнейшее использование.



Вдвое устойчивее к токам короткого замыкания ($I_{nc} = 6000 \text{ A}$)!

Аппарат не разрушат даже серьезные короткие замыкания. Большинство УЗО на рынке обладают условным током КЗ на уровне 3000 А.



Быстро проверить работу устройства без вызова электрика просто — нажмите кнопку **ТЕСТ** на корпусе.

Это необходимо делать ежемесячно!



Высший стандарт надежности — электромеханические УЗО не зависят от наличия напряжения в сети и не имеют собственного потребления электроэнергии.

Они защищают цепь даже при обрыве нулевого или фазного проводника.

Выключатели дифференциального тока серии УЗО-03 соответствуют ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96), ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1-90), ГОСТ Р 51329-99 (МЭК 61543-95).

Кол-во полюсов	Кол-во мод. Ш=18 мм	Ном. ток (In)	Ток утечки			
			10mA	30mA	100mA	300mA
2P	2	10A	14050DEK	14052DEK		
		16A	14051DEK	14053DEK	14060DEK	14067DEK
		25A		14054DEK	14061DEK	14068DEK
		32A		14055DEK	14062DEK	14069DEK
		40A		14056DEK	14063DEK	14070DEK
		63A		14057DEK	14064DEK	14071DEK
		80A		14058DEK	14065DEK	14072DEK
		100A		14059DEK	14066DEK	14073DEK
4P	4	10A		14076DEK		
		16A		14077DEK	14084DEK	14091DEK
		25A		14078DEK	14085DEK	14092DEK
		32A		14079DEK	14086DEK	14093DEK
		40A		14080DEK	14087DEK	14094DEK
		63A		14081DEK	14088DEK	14095DEK
		80A		14082DEK	14089DEK	14096DEK
		100A		14083DEK	14090DEK	14097DEK