

Технические данные продукта **BLNVA105013**

Характеристики

Описание

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Диапазон | Blanca |
| Тип изделия или компонента | Выключатель |
| Представление устройства | Механизм в сборе |
| Область применения | Подсветка |
| Монтаж | Винты |
| Оттенок цвета | Алюминий |
| Тип упаковки | Трехшовный пакет |
| Поштучная продажа | 1 |
| Номинальный ток | 10 A - 250 V AC, 50 Hz |

Дополнительно

| | |
|--|---|
| Монтаж устройства | Утопленная |
| Функция выключателя | 1-полюсный 2-клавишный |
| Количество клавиш | 2 |
| Обработка поверхности | Глянцевая |
| Обработка поверхности | Необработанный |
| Температура окружающего воздуха при хранении | 5...40 °C |
| Рабочая температура | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая прочность | 40000 cycles, conforming to IEC 60669 |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Мощность зажимного соединения | 1...2.5 mm ² (жесткий) 1...2.5 mm ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 35 мм |
| Масса продукта | 0.058 кг |
| Стандарты | IEC 60669 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| степень защиты IP | IP20 |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |