



# RoadFlair

## BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR

RoadFlair - 9957 lm - 70 W - 4000 K

Светодиодный светильник RoadFlair разработанный для магистралей и городских дорог, представляет собой новый превосходный продукт, способный украсить ваши улицы. Специальный, призванный обеспечить городам максимальную экономию благодаря лучшей эффективности в своем классе. Светодиодный светильник RoadFlair обеспечивает высокую энергоэффективность, улучшает атмосферу в городе и обеспечивает значительное снижение затрат на электроэнергию.

Правильный дорожный светильник в сочетании с правильным применением создаст наилучшую атмосферу для Вашего города, принесет пользу местным жителям и активизирует туризм и бизнес.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	PC-MLO [ Polycarbonate micro lens optic]
Интерфейс управления	Analog
Соединение	Сетевая розетка
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Тип светодиодного генератора	LED

Класс ремонтопригодности	Класс B: светильник оснащен некоторыми деталями, требующими обслуживания (когда применимо): драйвер, блоки управления, устройство защиты от скачков напряжения, передний плафон и механические части
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 или 60 Hz

# RoadFlair

Коэффициент мощности (мин.)	0.9
-----------------------------	-----

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

## Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	48/60S [ Side-entry for diameter 48-60 mm]
Форма оптической крышки/линзы	Ball, globular
Покрытие оптической крышки/линзы	Матовое
Общая длина	492 mm
Общая ширина	210 mm
Общая высота	86 mm
Эффективная площадь проекции	0,1 m <sup>2</sup>
Цвет	Gray

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	9957 lm
-----------------------	---------

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	140 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Начальная входная мощность	70 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10%

## Данные об изделии

Полный код продукта	911401862198
Название продукта для заказа	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR
Код заказа	911401862198
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	911401862198
Вес нетто (шт.) SAP	4,999 kg



## Чертеж размеров



BRP391/392/393/394 RoadFlair

