



Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Tmax

Вертикальная установка (фронтальное или заднее присоединение)

В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фиксацией 1/4 оборота. Установка петель на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством специального комплекта PHFP0020.

Tmax	Кол-во полюсов	Тип аппарата	Высота (мм)	Кол-во аппаратов	Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
36 модулей - Ш=800 мм							
XT1	3/4	P	300	4	PVDX1807	1STQ009147A0000	1/1
XT2	3/4	F	300	4	PVDX2801	1STQ007924A0000	1/1
XT2	3/4	P	300	4	PVDX2807	1STQ007930A0000	1/1
XT3	3	P	300	4	PVDX3807	1STQ009151A0000	1/1
XT3	3/4	P	300	3	PVDX3707	1STQ009150A0000	1/1
XT4	3/4	F	300	3	PVDX4701	1STQ009143A0000	1/1
XT4	3	F	300	4	PVDX4801	1STQ007963A0000	1/1
XT4	3	P	300	4	PVDX4807	1STQ007969A0000	1/1
XT4	3/4P	P	350	3	PVDX4707	1STQ009145A0000	1/1
T5	3/4	F 400A/630A	350	1	PVDT5406	1STQ008006A0000	1/1
T5	3/4	F - MO 400A/630A	350	1	PVDT5404	1STQ008007A0000	1/1
T5	3/4	F - RHD 400A/630A	350	1	PVDT5406	1STQ008006A0000	1/1
T5	3/4	P 400A	350	1	PVDT5426	1STQ008005A0000	1/1
T5	3/4	P - RHD 400A	350	1	PVDT5426	1STQ008005A0000	1/1
T5	3/4	W	350	2	PVDT5610	1STQ008480A0000	1/1
T5	3/4	W 400A	350	1	PVDT5414	1STQ008008A0000	1/1
T5	3/4	W - MO	350	2	PVDT5612	1STQ008481A0000	1/1
T5	3/4	W - MO 400A	350	1	PVDT5412	1STQ007997A0000	1/1
T5	3/4	W - RHD 400A	350	1	PVDT5414	1STQ008008A0000	1/1
T5	4	F - RC 400A	450	1	PVDT5423	1STQ008000A0000	1/1
T5	4	P - RC 400A	450	1	PVDT5428	1STQ008003A0000	1/1
T5	3	F 630A	450	4	PVDT5810	1STQ001439B0000	1/1
T5	3	W 630A	450	3	PVDT5701	1STQ001441B0000	1/1
T6	3/4	F	400	1	PVDT6401	1STQ008017A0000	1/1
T6	3/4	F - MO	400	1	PVDT6404	1STQ008020A0000	1/1
T6	3/4	F - RHD	400	1	PVDT6405	1STQ008023A0000	1/1
T6	3/4	W	450	1	PVDT6414	1STQ008027A0000	1/1
T6	3/4	W - MO	450	1	PVDT6412	1STQ008029A0000	1/1
T6	3/4	W - RHD	450	1	PVDT6414	1STQ008027A0000	1/1
T7	3/4	F	450	1	PVDT7419	1STQ008036A0000	1/1
T7	3/4	F - I	450	1	PVDT7419	1STQ008036A0000	1/1
T7	3/4	F - I-MO	450	1	PVDT7419	1STQ008036A0000	1/1
T7	3/4	F - MO	450	1	PVDT7419	1STQ008036A0000	1/1
T7	3/4	W	500	1	PVDT7413	1STQ008037A0000	1/1
T7	3/4	W - I	500	1	PVDT7413	1STQ008037A0000	1/1
T7	3/4	W - I-MO	500	1	PVDT7413	1STQ008037A0000	1/1
T7	3/4	W - MO	500	1	PVDT7413	1STQ008037A0000	1/1
48 модулей - Ш=1000 мм							
T5	3	W	350	4	PVFT5810	1STQ008013A0000	1/1
T5	3	W - MO	350	4	PVFT5812	1STQ008014A0000	1/1
T5	3/4	W	350	3	PVFT5710	1STQ008482A0000	1/1
T5	3/4	W - MO	350	3	PVFT5712	1STQ008483A0000	1/1
T6	3/4	W	450	2	PVFT6610	1STQ008478A0000	1/1
T6	3/4	W - MO	450	2	PVFT6612	1STQ008479A0000	1/1
T7	3/4	W	500	2	PVFT7633	1STQ008477A0000	1/1
T7	3/4	W - MO	500	2	PVFT7633	1STQ008477A0000	1/1

Условные обозначения:

F	фиксированный
F - I	фиксированный с механической блокировкой
F - I-MO	фиксированный с моторным приводом и механической блокировкой
F - MO	фиксированный с моторным приводом
F - RC	фиксированный с блоком дифференциальной защиты
F - RHD	фиксированный с поворотной рукояткой
F & F - I	фиксированные с взаимной мех. блокировкой
P	втычной
P - I	втычной с механической блокировкой
P - I-MO	втычной с моторным приводом и механической блокировкой
P - MO	втычной с моторным приводом
P - RC	втычной с блоком дифференциальной защиты
P - RHD	втычной с поворотной рукояткой
W	выкатной
W - I	выкатной с механической блокировкой
W - I-MO	выкатной с моторным приводом и механической блокировкой
W - MO	выкатной с моторным приводом
W - RC	выкатной с блоком дифференциальной защиты
W - RHD	выкатной с поворотной рукояткой
W & W - I	два выкатных аппарата с взаимной механической блокировкой

Возможность монтажа блоков диф. защиты:

Tmax XT

Возможна установка блоков диф. защиты для аппаратов XT1-XT3;XT2-XT4. Для автоматических выключателей XT1-XT3 фиксированного исполнения совместная установка блока диф. защиты и высоких изолирующих крышек невозможна.

Tmax T

Возможна установка блока диф.защиты RC222 для Tmax T4 и T5.

■ С передними выводами возможно секционирование только по форме 1
* Только заднее присоединение

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубину шкафа PUK1800/ PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Промежуточные стойки не требуются при монтаже аппаратов Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 фиксированного исполнения и XT1, XT3 фиксированного исполнения с поворотной рукояткой в панели без секционирования. Для установки лицевых панелей необходимо заказать фиксирующую несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPS... Для панелей с глубиной 300 мм уточните информацию на странице 3/21.