

Термоусаживаемые мини-муфты для соединения проводов

Тип: ПСТ мини нг-LS

- Предназначены для соединения медных проводов и кабелей с пластмассовой изоляцией малых сечений на напряжение до 400 В
- Состав муфты:
 - соединительные медные луженые гильзы ГМЛ(о)
 - соединительные термоусаживаемые манжеты с клеевым подслоем
 - защитный кожух со сплошным нанесением клея на внутренней поверхности
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYU и др.
- Комплекты муфт универсальны и могут быть использованы на 2-х и 3-х жильном, либо на 4-х и 5-ти жильном кабеле
- Муфта имеет два контура герметичности, представленных клеевыми термоусаживаемыми трубками для изоляции контактных соединений (цвет: прозрачный) и общей трубкой восстановления оболочки кабеля (цвет: черный)
- Трубки восстановления оболочки кабеля устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Прокладка в подземных кабельных каналах, трубах и непосредственно в грунте
- Инструмент для монтажа: пресс-клещи СТК-05, СТВ-05 (КВТ); высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм ²)	Состав комплекта мини-муфты		
				Соединители под опрессовку	Трубки для изоляции контактных соединений	Трубка восстановления оболочки кабеля
ЗПСТ мини -1/2,5 нг-LS	2 и 3	400	1,0-2,5	3 шт.	3 шт.	1 шт.
ЗПСТ мини -4/6 нг-LS		400	4-6			
ЗПСТ мини -6/10 нг-LS		400	6-10			
5ПСТ мини -1/2,5 нг-LS	4 и 5	400	1,0-2,5	5 шт.	5 шт.	1 шт.
5ПСТ мини -4/6 нг-LS		400	4-6			
5ПСТ мини -6/10 нг-LS		400	6-10			

Термоусаживаемые мини-муфты для оконцевания проводов

Тип: ПКТп мини

- Предназначены для оконцевания 2-х, 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 400 В
- Состав муфты:
 - перчатка ТПИ мини
 - термоусаживаемая трубка жильной изоляции длиной 200 мм
 - пластина-герметик
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYU и др.
- Комплекты муфт универсальны и могут быть использованы на 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильном кабеле
- Термопластичный клей, нанесенный на внутреннюю поверхность перчатки, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Термоусаживаемые материалы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям
- Муфты пригодны для внутренней и наружной установки
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать различные наконечники под опрессовку, в том числе с изолированными манжетами, а также применять муфту для присоединения к клеммам устройства без наконечников
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), высокотемпературный фен или портативные бутановые горелки «КВТ»



Наименование	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (В)	Сечение кабеля (мм ²)	Состав комплекта мини-муфты		
				мини-перчатка	трубки жильной изоляции	герметик
2ПКТп мини - 2,5/10	2	400	2,5-10	1 шт.	2 шт.	1 шт.
3ПКТп мини - 2,5/10	3	400	2,5-10	1 шт.	3 шт.	1 шт.
4ПКТп мини - 2,5/10	4	400	2,5-10	1 шт.	4 шт.	1 шт.
5ПКТп мини - 2,5/10	5	400	2,5-10	1 шт.	5 шт.	1 шт.