




NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



- Современный лаконичный дизайн
- Светодиоды COB BRIDGELUX США
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Фасеточный отражатель
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



NOF-D-W-031

NOF-D-W-032

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-031-01	черный	7	85–265	3000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80644 0
NOF-D-W-031-02	серый	7	85–265	3000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80645 7
NOF-D-W-031-03	черный	7	85–265	4000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80646 4
NOF-D-W-031-04	серый	7	85–265	4000	880	38°	90x160x150	12/1	4660134 80647 1
NOF-D-W-032-01	черный	14	85–265	3000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80648 8
NOF-D-W-032-02	серый	14	85–265	3000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80649 5
NOF-D-W-032-03	черный	14	85–265	4000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80650 1
NOF-D-W-032-04	серый	14	85–265	4000	1840	38°	90x260x150	12/1	4660134 80651 8