

Угол вертикальный внутренний 90°



Назначение

- организация поворота кабельной трассы вверх на 90°.

Характеристики

- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	200	4,24	ULID682	ULID682HDZ	ULID682ZL
	300	4,74	ULID683	ULID683HDZ	ULID683ZL
	400	5,24	ULID684	ULID684HDZ	ULID684ZL
	500	5,74	ULID685	ULID685HDZ	ULID685ZL
	600	6,24	ULID686	ULID686HDZ	ULID686ZL
	700	6,75	ULID687	ULID687HDZ	ULID687ZL
	800	7,25	ULID688	ULID688HDZ	ULID688ZL
	900	7,76	ULID689	ULID689HDZ	ULID689ZL
	1000	8,26	ULID680	ULID680HDZ	ULID680ZL
	100	200	4,70	ULID612	ULID612HDZ
300		6,26	ULID613	ULID613HDZ	ULID613ZL
400		5,71	ULID614	ULID614HDZ	ULID614ZL
500		6,21	ULID615	ULID615HDZ	ULID615ZL
600		9,62	ULID616	ULID616HDZ	ULID616ZL
700		7,22	ULID617	ULID617HDZ	ULID617ZL
800		7,72	ULID618	ULID618HDZ	ULID618ZL
900		8,22	ULID619	ULID619HDZ	ULID619ZL
1000		8,73	ULID610	ULID610HDZ	ULID610ZL
150		200	5,80	ULID652	ULID652HDZ
	300	6,30	ULID653	ULID653HDZ	ULID653ZL
	400	6,81	ULID654	ULID654HDZ	ULID654ZL
	500	7,31	ULID655	ULID655HDZ	ULID655ZL
	600	7,81	ULID656	ULID656HDZ	ULID656ZL
	700	8,32	ULID657	ULID657HDZ	ULID657ZL
	800	8,82	ULID658	ULID658HDZ	ULID658ZL
	900	9,32	ULID659	ULID659HDZ	ULID659ZL
	1000	9,82	ULID650	ULID650HDZ	ULID650ZL
	200	200	7,16	ULID622	ULID622HDZ
300		7,62	ULID623	ULID623HDZ	ULID623ZL
400		8,12	ULID624	ULID624HDZ	ULID624ZL
500		8,61	ULID625	ULID625HDZ	ULID625ZL
600		9,08	ULID626	ULID626HDZ	ULID626ZL
700		9,59	ULID627	ULID627HDZ	ULID627ZL
800		10,08	ULID628	ULID628HDZ	ULID628ZL
900		10,57	ULID629	ULID629HDZ	ULID629ZL
1000		11,05	ULID620	ULID620HDZ	ULID620ZL