




Крышка на угол вертикальный внешний 45° с толщиной стали 1,5 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	А, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	96	SKPM505K	SKPM505KHDZ	SKPM505KZL	AKSPM505K
	100	96	SKPM510K	SKPM510KHDZ	SKPM510KZL	AKSPM510K
	150	96	SKPM515K	SKPM515KHDZ	SKPM515KZL	AKSPM515K
	200	96	SKPM520K	SKPM520KHDZ	SKPM520KZL	AKSPM520K
	300	96	SKPM530K	SKPM530KHDZ	SKPM530KZL	AKSPM530K
	400	96	SKPM540K	SKPM540KHDZ	SKPM540KZL	-
	500	96	SKPM550K	SKPM550KHDZ	SKPM550KZL	-
80	600	96	SKPM560K	SKPM560KHDZ	SKPM560KZL	-
	80	105	SKPM808K	SKPM808KHDZ	SKPM808KZL	AKSPM808K
	100	105	SKPM810K	SKPM810KHDZ	SKPM810KZL	AKSPM810K
	150	105	SKPM815K	SKPM815KHDZ	SKPM815KZL	AKSPM815K
	200	105	SKPM820K	SKPM820KHDZ	SKPM820KZL	AKSPM820K
	300	105	SKPM830K	SKPM830KHDZ	SKPM830KZL	AKSPM830K
	400	105	SKPM840K	SKPM840KHDZ	SKPM840KZL	-
100	500	105	SKPM850K	SKPM850KHDZ	SKPM850KZL	-
	600	105	SKPM860K	SKPM860KHDZ	SKPM860KZL	-
	100	111	SKPM1010K	SKPM1010KHDZ	SKPM1010KZL	AKSPM1010K
	150	111	SKPM1015K	SKPM1015KHDZ	SKPM1015KZL	AKSPM1015K
	200	111	SKPM1020K	SKPM1020KHDZ	SKPM1020KZL	AKSPM1020K
	300	111	SKPM1030K	SKPM1030KHDZ	SKPM1030KZL	AKSPM1030K
	400	111	SKPM1040K	SKPM1040KHDZ	SKPM1040KZL	-
500	111	SKPM1050K	SKPM1050KHDZ	SKPM1050KZL	-	
600	111	SKPM1060K	SKPM1060KHDZ	SKPM1060KZL	-	