


# Аксессуары для щитов Kaedra, Mini Pragma



13363

## Аксессуары

Тип	Ширина (мм)	Кол-во модулей Ш = 18 мм	№ по каталогу
<b>Держатель клеммников</b>	95	4	<b>13361</b>
	105	6	<b>13362</b>
	140	8	<b>13363</b>
	320	18	<b>13381</b>
	210	12, 24, 36	<b>13364</b>




13575, 13586, 13585, 13583, 13587, 13577, 13578

Тип	Ширина (мм)	Кол-во зажимов	Компоновка 10 <sup>0</sup> 16 <sup>0</sup>	№ по каталогу
<b>Клеммник</b>	80	4	2 2	<b>13575</b>
	85	8	4 4	<b>13576</b>
	202	16	8 8	<b>13577</b>
	202	22	11 11	<b>13578</b>
	202	32	16 16	<b>13579</b>

Тип	Кол-во зажимов в клеммнике	Цвет	№ по каталогу
<b>Изолирующий колпачок</b>	4	зеленый	<b>13581</b>
		красный	<b>13588</b>
		синий	<b>13589</b>
	8	зеленый	<b>13582</b>
		красный	<b>13584</b>
		синий	<b>13586</b>
	16, 22, 32	зеленый	<b>13583</b>
		красный	<b>13585</b>
		синий	<b>13587</b>

Тип	Характеристики	Цвет	№ по каталогу
<b>Фальш-модули</b>	комплект из 10 шт. по 10 мод.	RAL 9003	<b>13229</b>

Тип	Щит	№ по каталогу
<b>Врезной замок</b>	Mini Pragma, 1 ряд Mini Pragma, 2 и 3 ряда	<b>14180</b> <b>13315</b>



Тип	№ по каталогу
<b>клеммник 80 А</b>	
4 зажима (2 x 10 <sup>0</sup> + 2 x 16 <sup>0</sup> )	<b>14975</b>
<b>клеммник 125 А</b>	
6 зажимов (3 x 10 <sup>0</sup> + 2 x 16 <sup>0</sup> + 1 x 35 <sup>0</sup> )	<b>14976</b>
10 зажимов (5 x 10 <sup>0</sup> + 6 x 16 <sup>0</sup> + 1 x 35 <sup>0</sup> )	<b>14977</b>
14 зажимов (7 x 10 <sup>0</sup> + 6 x 16 <sup>0</sup> + 1 x 35 <sup>0</sup> )	<b>14979</b>



## Распределительный клеммный блок

Кол-во полюсов	Ном. ток (А)	№ по кат.
<b>2 полюса</b>		
2 x 7 зажимов (1 x 7 <sup>0</sup> + 3 x 5,5 <sup>0</sup> + 3 x 4,4 <sup>0</sup> )	100	<b>13506</b>
2 x 13 зажимов (1 x 8,5 <sup>0</sup> + 2 x 7 <sup>0</sup> + 5 x 5,5 <sup>0</sup> + 5 x 4,4 <sup>0</sup> )	125	<b>13507</b>
<b>4 полюса</b>		
4 x 13 зажимов (2 x 5,5 <sup>0</sup> + 11 x 4,4 <sup>0</sup> )	40	<b>13508</b>
4 x 7 зажимов (1 x 7 <sup>0</sup> + 3 x 5,5 <sup>0</sup> + 3 x 4,4 <sup>0</sup> )	100	<b>13510</b>
4 x 13 зажимов (1 x 8,5 <sup>0</sup> + 2 x 7 <sup>0</sup> + 5 x 5,5 <sup>0</sup> + 5 x 4,4 <sup>0</sup> )	125	<b>13512</b>
2 x 17 зажимов (1 x 8,5 <sup>0</sup> + 2 x 7 <sup>0</sup> + 7 x 5,5 <sup>0</sup> + 7 x 4,4 <sup>0</sup> )	125	<b>13514</b>
Описание		№ по каталогу
усиленная симметричная DIN-рейка, Д = 2000 мм		<b>15099</b>
10 ограничителей для симметричной DIN-рейки		<b>14915</b>
<b>Распределительный блок, 80 А</b>		
одинарный (2 x 25 <sup>0</sup> + 4 + 16 <sup>0</sup> )		<b>14936</b>
одинарный (2 x 35 <sup>0</sup> + 4 + 25 <sup>0</sup> )		<b>14938</b>
двойной (2 x 25 <sup>0</sup> + 2 + 16 <sup>0</sup> )		<b>14937</b>
двойной (2 x 35 <sup>0</sup> + 2 + 25 <sup>0</sup> )		<b>14939</b>

## Держатель клеммников

- монтируется в щитах Mini Pragma, Kaedra;
- защелкивается на основании щита, вверху или внизу;
- наклон для:
  - облегчения ввода кабелей;
  - улучшения доступа для обжима.

## Клеммник

- монтируется в щитах Mini Pragma, Kaedra;
- характеристики:
  - изолирован;
  - на ток до 80 А;
  - монтаж: защелкивается на держателе или DIN-рейке;
  - комплектация:
    - уплотнительные винты, поставляемые незатянутыми;
    - направляющие шины для облегчения прокладки кабеля;
    - номерные клеммы.

## Изолирующий колпачок

- обеспечивает изоляцию клеммников;
- цвет: зеленый, красный или синий;
- для степени защиты IP2;
- 2 ширины;
- монтируется на клеммнике.

## Фальш-модули

- используются для выравнивания аппаратов и закрытия пустых мест в ряду;
- цвет:
  - белый RAL 9003;

## Врезной замок

- поставляется с 2 металлическими ключами;
- инструкция по установке в щит прилагается.

## Клеммники 80/125 А

- Два способа крепления клеммников к корпусам щитов Pragma, Kaedra:
  - защелкиваются на корпусе, на симметричной DIN-рейке или держателе клеммника (металлическая пластина 12 x 12 мм);
  - крепятся винтами внутри корпуса щита.

## Примечание

- К клеммному держателю крепятся:
  - 4 клеммника с 4 зажимами;
  - 2 клеммника с 10 или 14 зажимами.