

СВЕТОДИОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО46 Luxe F



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Функциональный классический дизайн.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Крепление рассеивателя по всей длине корпуса.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Применение унифицированных LED линейных модулей позволило увеличить световой поток на 30%.
- В светильнике использованы светодиоды с расчетным сроком службы L70 более 50 000 ч.
- Экономия до 25-70% затрат на электроэнергию по сравнению со светильниками с лампами T8.



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

КОНСТРУКЦИЯ

ОСНОВАНИЕ из стали, окрашено белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ из поликарбоната с призматическими элементами.

КРЫШКИ торцевые белого цвета из поликарбоната.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА СВЕТА определяются LED модулем.

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ


Первая цифра:

0 - плоская торцевая крышка.

Третья цифра (оптика):

3 - рассеиватель опаловый;

4 - рассеиватель прозрачный.



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ДПО46 Luxe				
ДПО46-19-00X Luxe F	625	191	72	450
ДПО46-38-00X Luxe F	1235	191	72	600
ДПО46-48-00X Luxe F	1535	191	72	900
ДПО46-76-00X Luxe F	1235	191	72	600

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПО46-19-003 Luxe F	1056019003	1440	1.40
ДПО46-19-004 Luxe F	1056019004	1920	1.40
ДПО46-38-003 Luxe F	1056038003	2880	2.10
ДПО46-38-004 Luxe F	1056038004	3840	2.10
ДПО46-48-003 Luxe F	1056048003	3600	3.40
ДПО46-48-004 Luxe F	1056048004	4800	3.40
ДПО46-76-003 Luxe F	1056076003	6200	3.40
ДПО46-76-004 Luxe F	1056076004	7000	3.40

ARDATOV™ LED

Проект Ardatov LED - осветительные приборы для промышленного, общественного освещения с LED модулями, LED Lighting Engine, ретрофитными LED лампами, с управлением - всего более 300 моделей!



www.astz.ru