

## Технические данные продукта **BLNRA000314**

### Характеристики

#### Описание

Диапазон	Blanca
Тип изделия или компонента	Розетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Монтаж	Винт
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Поштучная продажа	1
Номинальный ток	16 A, 250 V AC, 50 Hz

#### Дополнительно

Количество розеток питания	3
Монтаж устройства	Поверхность
Описание стандарта розетки	Без контактов заземления
Тип крышки	Without shutter
Оттенок цвета	Титан
Обработка поверхности	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанный
Температура окружающего воздуха при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 V
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	0.6 %
Электрическая прочность	5000 циклы
Тип клемм	2x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	2
Мощность зажимного соединения	1,5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий) 1,5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS for all sides
Высота	65 мм
Ширина	147 мм
Глубина	33 мм
Масса продукта	0.105 кг
Стандарты	IEC 60884-1

#### Эксплуатационные характеристики

сертификация	EAC
степень защиты IP	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов