

## Корпуса навесные ST без монтажной платы



### Назначение:

- для построения систем автоматизации и распределения электроэнергии.

### Материал:

- каркас – сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- личинка замка – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.

### Отличительные особенности:

- степень пыле- и влагозащиты – IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь реверсивная, по умолчанию установлена с правой стороны;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем;
- полная совместимость с аксессуарами корпусов CE.

### Комплект поставки:

- корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

Глубина	Высота	Ширина	Замок, кол-во шт.	Степень защиты	Тип Кабельного фланца, кол-во в шт.	Код
150	200	300	без ручки, 1 шт.	IP66	без типа, 1 шт.	R5ST0231WMP
	300	250	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5ST0391WMP
	300	300	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5ST0331WMP
	300	400	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5ST0341WMP
	400	300	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5ST0431WMP
	500	300	без ручки, 2 шт.		без типа, 1 шт.	R5ST0531WMP
200	300	400	без ручки, 1 шт.		тип 3, 1 шт.	R5ST0342WMP
	400	300	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5ST0432WMP
	400	400	без ручки, 1 шт.		тип 3, 1 шт.	R5ST0442WMP
	400	600	без ручки, 1 шт.		тип 5, 1 шт.	R5ST0462WMP
	500	300	без ручки, 2 шт.		без типа, 1 шт.	R5ST0532WMP
	500	400	без ручки, 2 шт.		тип 3, 1 шт.	R5ST0542WMP
	500	500	без ручки, 2 шт.		тип 4, 1 шт.	R5ST0552WMP
	500	600	без ручки, 2 шт.		тип 5, 1 шт.	R5ST0562WMP
	600	400	без ручки, 2 шт.		тип 3, 1 шт.	R5ST0642WMP
	600	500	без ручки, 2 шт.		тип 4, 1 шт.	R5ST0652WMP
	700	500	без ручки, 2 шт.		тип 4, 1 шт.	R5ST0752WMP
	800	600	без ручки, 2 шт.		тип 5, 1 шт.	R5ST0862WMP
	800	800	без ручки, 2 шт.		тип 3, 2 шт.	R5ST0882WMP
	1200	600	без ручки, 2 шт.		тип 5, 1 шт.	R5ST1262WMP
250	500	400	без ручки, 2 шт.	тип 3, 1 шт.	R5ST0549WMP	
	600	400	без ручки, 2 шт.	тип 3, 1 шт.	R5ST0649WMP	
	600	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST0669WMP	
	700	500	без ручки, 2 шт.	тип 4, 1 шт.	R5ST0759WMP	
	800	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST0869WMP	
	1000	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST1069WMP	
300	500	500	без ручки, 2 шт.	тип 4, 1 шт.	R5ST0553WMP	
	500	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST0563WMP	
	800	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST0863WMP	
	800	800	без ручки, 2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5ST0883WMP	
	1000	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST1063WMP	
	1000	800	без ручки, 2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5ST1083WMP	
	1200	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST1263WMP	
	1200	800	без ручки, 2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5ST1283WMP	
	1400	600	ручка с замком, 1 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST1463WMP	
	1400	800	ручка с замком, 1 шт.	тип 3, 2 шт.	R5ST1483WMP	
400	600	400	без ручки, 2 шт.	тип 3, 1 шт.	R5ST0644WMP	
	600	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST0664WMP	
	800	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST0864WMP	
	800	800	без ручки, 2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5ST0884WMP	
	1000	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST1064WMP	
	1000	800	без ручки, 2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5ST1084WMP	
	1200	600	без ручки, 2 шт.	тип 5, 1 шт.	R5ST1264WMP	
	1200	800	без ручки, 2 шт.	тип 3, 2 шт.	R5ST1284WMP	