

LU

рекомендуется использовать контактор.

При токе нагрузке выше 4 А для оптимальной работы устройства

230 B~

N L

## Технические характеристики

Напряжение питания:	230 В 50/60 Гц				
Потребление:	1 Вт				
Коммутируемый выход:	1 реверсивный контакт 8 А 250 В~ φ = 1				
Погрешность хода часов:	± 1 с/день в нормальных условиях эксплуатации				
	Жесткий кабель	Гибкий кабель			
Емкость зажимов	1,5…4 мм²	1,52,5 мм²			
Программы, защищенные EEPROM	4 предустановленных программы, 1 свободная программа				
Время автономной работы	100 часов для всех входов				
Диапазон регулировки температуры:	от + 7° С до +30° С				
Режим защиты от замерзания:	+7°C				
Температура хранения:	- 10°C +60°C				
Диапазон рабочих температур:	- 5°C +50°C				
Режим работы	Тип 1.В МЭК/EN 6073	0-1			
класс энергопотребления	IV = 2%, EU 811/2013				



1

МЕНЮ (МЕNU)							
НАСТРОЙКИ (SETUP)							
	ЯЗЫК (LANGUAGE)	(ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS)					
	ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/ TIME)	ДАТА (DATE)	ВРЕМЯ (ТІМЕ)	ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (SUMMERTIME)	ЕВРОПА/США/БЕЗ ИЗМ./ СВОБОДН. (EUROPE, US, NONE, USER DEFINED)		
	ПРОГРАМ. ТЕМП. (TEMPSETTINGS)	T° КОМФОРТ (T° COMFORT)	Т° ЭКОНОМИЯ (Т° REDUCED)				
	КАЛИБРОВКА (WALL COMPENS.)	+ 0.0°C					
	ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ (PRESENCE TIME)	6-22 4ACOB (6-22 O'CLOCK)	0-24 ЧАСОВ (0-24 O'CLOCK)				
	ЭКРАН (DISPLAY)	КОНТРАСТНОСТЬ (CONTRAST)	ЯРКОСТЬ (BR	ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS)			
ПРОГРАММЫ (PROGRA	MME)						
Р1- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ (Р1- М Т ₩ Т F S S 06:00 - 08:00 17:00 - 22:00 00 - 08:00 00 - 08:0	FULLTIME) M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	Символы В Зад Режим комфорта и количество дней В Зад Режим экономии и количество дней В Зад Режим защиты от замерзания и количество дней Отопление включено Ручной режим				
P2- ДОМА (P2- NONEEMPLOYED)	M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6  2  8 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)					
Р3- ШКОЛА (Р3- SCHOO М Т ₩ Т F S S 06:00 - 08:00 12:00 - 14:00 17:00 - 22:00 00 - (12) 18 - 22:00 00 - (12) 18 - 22:00	L) M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)					
0 6 12 18 241   Р4- ПОЛОВИНА ДНЯ (Р4 М Ф 5 5   06:00 - 08:00 12:00 - 22:00 12:00 - 22:00 12:00 - 22:00   0 6 12 18 24h	- PART-TIME) M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)		Гекущая температ Гемпература режи по умолчанию 16	ура ма экономии °C)		
Р5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.)	СВОБОДНАЯ (USER DEFINED)	СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE)		Температура режима комфорта (по умолчанию 19 °C)			
ОПЦИИ (OPTIONS)	ИНФО (INFO)	ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/rrrr (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx)					
	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RE	SET SETTINGS)					



## Информация о программах



## Ручная настройка

Регулировка температуры с шагом 0,5 °С без изменения параметров текущей программы. Возврат к заданной температуре:

- автоматически при последующем изменении программы
- вручную при нажатии кнопки «Auto»











Регулировка температуры режима комфорта



## Калибровка

Разница между температурными значениями и комнатной температурой может быть компенсирована функцией калибровки.









