

Труба гладкая ПВХ жесткого типа EKF-PLAST EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



XXX-XX-XX EKF PROxima



Серия гладких труб жесткого типа ПВХ – это профессиональная кабеленесущая система, которая предназначена для прокладки компьютерных, телефонных, электрических и других сетей, выполненных изолированными кабелями. Особенностью трубы является ее жесткость, что позволяет использовать ее для прокладки всех типов сетей в зданиях любого назначения. Ассортимент гладких труб жесткого типа EKF выполнен в сером цвете RAL 7035 и охватывает типоразмеры от 16 до 63 диаметра. Ассортимент гладких труб жесткого типа EKF выполнен в сером и белом цветах и охватывает типоразмеры от 16 до 63 диаметра.

ПРИМЕНЕНИЕ



Гладкие трубы жесткого типа ПВХ предназначены для прокладки скрытой, наружной и открытой электропроводки в стенах, потолках и полах жилых, административных и промышленных зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Степень защиты IP55



Негорючесть



Цвет на выбор



Все необходимые аксессуары



Индивидуальный штрих-код

АССОРТИМЕНТ

Наименование	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, макс, мм	Кол-во в упаковке	Длина, м	Артикул
Труба гладкая жесткая ПВХ d16 EKF серая (156м/уп.) (3 м) EKF PROxima	16	14	1,0	156	3	trg-16-3n
Труба гладкая жесткая ПВХ d20 EKF серая (156м/уп.) (3 м) EKF PROxima	20	18	1,0	156	3	trg-20-3m
Труба гладкая жесткая ПВХ d25 EKF серая (111м/уп.) (3 м) EKF PROxima	25	22	1,5	111	3	trg-25-3n
Труба гладкая жесткая ПВХ d32 EKF серая (72м/уп.) (3 м) EKF PROxima	32	29	1,5	72	3	trg-32-3n
Труба гладкая жесткая ПВХ d40 EKF серая (57м/уп.) (3 м) EKF PROxima	40	36	2,0	57	3	trg-40-3n
Труба гладкая жесткая ПВХ d50 EKF серая (21м/уп.) (3 м) EKF PROxima	50	46	2,0	21	3	trg-50-3n
Труба гладкая жесткая ПВХ d63 EKF серая (21м/уп.) (3 м) EKF PROxima	63	59	2,0	21	3	trg-63-3n
Труба гладкая жесткая ПВХ d16 EKF белая (160м/уп.) (2 м) EKF PROxima	16	14	1,0	160	2	trg-16w-2m
Труба гладкая жесткая ПВХ d20 EKF белая (140м/уп.) (2 м) EKF PROxima	20	18	1,0	140	2	trg-20w-2m
Труба гладкая жесткая ПВХ d25 EKF белая (100м/уп.) (2 м) EKF PROxima	25	22	1,5	100	2	trg-25w-2m
Труба гладкая жесткая ПВХ d32 EKF белая (60м/уп.) (2 м) EKF PROxima	32	29	1,5	60	2	trg-32w-2m

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Композит из самозатухающего ПВХ
Цвет	Серый / белый
Температура монтажа, °С	От -5 до + 60
Температура эксплуатации, °С	От -40 до + 60
Прочность на сжатие	Свыше 350 Н/ 5 см

Габаритные и установочные размеры

