



Технические характеристики

Напряжение питания:	230 В 50/60 Гц			
Потребление:	1 Вт			
Коммутируемый выход:	1 реверсивный контакт 8 А 250 В~ φ = 1			
Погрешность хода часов:	± 1 с/день в нормальных условиях эксплуатации			
	Жесткий кабель	Гибкий кабель		
Емкость зажимов	1,54 мм ²	1,5…2,5 мм²		
Программы, защищенные EEPROM	4 предустановленных программы, 1 свободная программа			
Время автономной работы	100 часов для всех входов			
Диапазон регулировки температуры:	от + 7° С до +30° С			
Режим защиты от замерзания:	+7°C			
Температура хранения:	- 10°C +60°C			
Диапазон рабочих температур:	- 5°C +50°C			
Режим работы	Тип 1.В МЭК/EN 6073	0-1		
класс энергопотребления	IV = 2%, EU 811/2013			





МЕНЮ (MENU)						
НАСТРОЙКИ (SETUP)					ИЙ/ НИПЕРПАНПСКИЙ	
	ЯЗЫК (LANGUAGE)	(ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS)				
	ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/ TIME)	ДАТА (DATE)	ВРЕМЯ (ТІМЕ)	ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (SUMMERTIME)	ЕВРОПА/США/БЕЗ ИЗМ./ СВОБОДН. (EUROPE, US, NONE, USER DEFINED)	
	ПРОГРАМ. ТЕМП. (TEMPSETTINGS)	T° КОМФОРТ (T° COMFORT)	Т° ЭКОНОМИЯ (Т° REDUCED)			
	КАЛИБРОВКА (WALL COMPENS.)	+ 0.0°C				
	ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ (PRESENCE TIME)	6-22 YACOB (6-22 O'CLOCK)	0-24 ЧАСОВ (0-24 O'CLOCK)			
	ЭКРАН (DISPLAY)	КОНТРАСТНОСТЬ (CONTRAST)	ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS)			
ПРОГРАММЫ (PROGRA	MME)					
Р1- ОФИС (P1- OFFICE)	M T W T F S S 08:00 - 19:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	Символы	Режим комфорта и Режим экономии и	омфорта и количество дней кономии и количество дней	
Р2- ТОРГОВАЯ ЗОНА 1 (P2- RETAIL 1)	M T W T E S S 09:00 - 19:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	₩ 1 3d ₩ ₩ 3d	Режим защиты от дней	замерзания и количество	
Р3- ТОРГОВАЯ ЗОНА 2 (P3- RETAIL 2)	M T W T F S S 09:00 - 19:00	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	 Отопление включено Ручной режим 			
Р4- ЕЖЕДН. (Р4- DAILY)	0 6 12 18 24h		● 1 9 ⁰	Текущая температ	тура	
	M T W T F S S 08:00 - 20:00 0 6 12 18 24h	ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)		Температура режи (по умолчанию 16	іма экономии °C)	
Р5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.)	СВОБОДНАЯ (USER DEFINED)	СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE)	С С Температура режима комфорта (по умолчанию 19 °С)			
ОПЦИИ (OPTIONS)	ИНФО (INFO)	ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx)				
	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RESET SETTINGS)					



Информация о программах



Ручная настройка

Регулировка температуры с шагом 0,5 °С без изменения параметров текущей программы. Возврат к заданной температуре:

- автоматически при последующем изменении программы
- вручную при нажатии кнопки «Auto»











Регулировка температуры режима комфорта



Калибровка

Разница между температурными значениями и комнатной температурой может быть компенсирована функцией калибровки.









