

**Клейкая лента для IP 44 на стык лотков**

**Назначение:**

- лента используется для получения степени защиты неперфорированного лотка IP 44 (с крышкой и защитными металлическими и пластиковыми пластинами);
- лента толщиной 9 мм – для дополнительного уплотнения совместно с металлическими пластинами (детали – см. фото). Также возможно использование ленты вместо резиновых уплотнителей.

**Характеристики:**

- температура эксплуатации и монтажа от -30 до +85 °С.

Ширина, мм	Толщина, мм	Код	Кол-во в упаковке, м	Вес, кг/м
30	9	37557	10	0,15

**Уплотнительная шайба**


**Назначение:**

- позволяют осуществлять дополнительную степень защиты IP 44 в местах соединения неперфорированных лотков с консолями.

**Характеристики:**

- внутренний диаметр – 9 мм;
- внешний диаметр – 20 мм;
- материал – нержавеющая сталь AISI 316L;
- устанавливаются с внутренней стороны лотка.

Обозначение	D1, мм	D2, мм	S, мм	Код
M6	20	9	3,1	CM133620INOX316L

**Профиль для кромок лотка**

**Назначение:**

- защита кабелей от механических повреждений при организации опусков или отводов кабелей.

**Характеристики:**

- крепление к лоткам толщиной стали 0,6 – 1,5 мм;
- материал – EPDM с бутиловым герметиком во внутренней части профиля;
- температура эксплуатации от -40 до +100 °С.

Кол-во в упаковке, м	Вес, кг/м	Код
10	0,042	37559

**Клейкая лента**

**Назначение:**

- предотвращение образования коррозии между лотком и консолью.

**Характеристики:**

- толщина – 2 мм;
- материал – неопрен.

Ширина, мм	Упаковка, м	Код
50	10	37554
100	10	37555
150	10	37556