




# ДВО59 ДЛУ

ТУ 3461-048-05014337-2011



ДВО59-25-001 ДЛУ 840



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 200-240 В.
- Выносной драйвер.
- Комфортный свет.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 103 лм/Вт.
- Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, климатическое исполнение УХЛ4, температурный диапазон -20° ... +40°С.

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус-радиатор Алюминий, окрашен белой порошковой краской.

Стекло защитное ПММА опаловый.

Технические данные

Коэффициент мощности:  $\leq 0,95$ .  
 Время работы в аварийном режиме: EM3 - 3 часа (УХЛ4 - +1° ... +35°С).  
 Световой поток в аварийном режиме:  
 > ДВО59-18 EM3: 185 лм;  
 > ДВО59-25 EM3: 245 лм.

Установка

Встраивается в подвесные потолки.  
 А - установочный размер.

## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ДЛУ коммерческое название.

EM3 наличие блока аварийного питания (БАП).

840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;  
 40 - цветовая температура Tцв: 4000К.



## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра 0 - IP54 (оптическая часть);  
 (степень защиты) 1 - IP65.


Вторая цифра 0 - базовое исполнение;  
 4 - драйвер с блоком аварийного питания.

Третья цифра 1 - базовое исполнение.

## ФОТОМЕТРИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
	D	H	A
ДВО59-10	110	38	100
ДВО59-13	145	45	130
ДВО59-18/25	170	64	150
ДВО59-35	228	45	210
ДВО59-45	280	52	260

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<u>ДВО59 DLU со степенью защиты IP54</u>					
ДВО59-10-001 DLU 840	1159410001	10	980	98	0.40
ДВО59-13-001 DLU 840	1159413001	13	1190	92	0.59
ДВО59-18-001 DLU 840	1159418001	18	1850	102	0.67
ДВО59-18-041 DLU EM3 840	1159418041	18	1809	102	1.30
ДВО59-25-001 DLU 840	1159425001	25	2450	98	0.67
ДВО59-25-001 DLU EM3 840	1159425001	25	2450	98	1.30
ДВО59-35-001 DLU 840	1159435001	35	3325	95	1.10
ДВО59-45-001 DLU 840	1159445001	45	3779	84	1.70
<u>ДВО59 DLU со степенью защиты IP65</u>					
ДВО59-18-101 DLU 840	1159418101	19	1818	94	0.67
ДВО59-25-101 DLU 840	1159425101	25	2450	98	0.67

