


Монтажный комплект муфта 45° труба-коробка, IP 65/IP 67



**Назначение:**

- ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки под углом 45°.

**Характеристики:**


- материал – полиамид (РА6.6);
- цвет – черный;
- температура эксплуатации – от -40 до +105 °С (выдерживает кратковременное воздействие до +150 °С);
- степень защиты IP 65 без уплотнителей PАРМ и IP 67 с уплотнителями PАР и PАРМ;
- простая и надежная стыковка с трубой;
- не содержит галогенов.

**Комплектация:**

- муфта труба-коробка 45°, прокладка уплотнительная, гайка с метрической резьбой.

Номинальный диаметр, мм	М	Внутренний диаметр, мм	Упаковка, шт.	Код
12	M16x1,5	10,5	1	PACL12M16N
17	M20x1,5	14,5	1	PACL17M20N
23	M25x1,5	18,5	1	PACL23M25N
29	M32x1,5	25,7	1	PACL29M32N
36	M40x1,5	32	1	PACL36M40N
48	M50x1,5	42	1	PACL48M50N

Муфта труба-коробка, IP 65/IP 67



**Назначение:**

- ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки.

**Характеристики:**

- материал – полиамид (РА6.6);
- цвет – черный;
- температура эксплуатации – от -40 до +105 °С (выдерживает кратковременное воздействие до +150 °С);
- степень защиты IP 65 без уплотнителей PАРМ и IP 67 с уплотнителями PАР и PАРМ;
- простая и надежная стыковка с трубой;
- не содержит галогенов.

Номинальный диаметр*, мм	Геометрические размеры, мм								Вес, г	Упаковка, шт.	Код
	М	внутренний диаметр, мм	A	С	D	Ключ	LR				
7	M12x1,5	6,5	35	19	17	15	11	4,6	20	PAM07M12N	
10	M16x1,5	10,0	37	21	21	18	11	6,0	20	PAM10M16N	
12	M16x1,5	10,0	37	26	25	20	11	7,6	20	PAM12M16N	
12	M20x1,5	14,0	37	26	25	20	11	7,8	20	PAM12M20N	
17	M20x1,5	14,5	44	31	30	27	11	12,4	20	PAM17M20N	
17	M25x1,5	18,5	45	31	34	27	12	13,5	20	PAM17M25N	
23	M25x1,5	18,5	48	37	37	34	12	17,5	10	PAM23M25N	
23	M32x1,5	25,5	51	37	42	34	15	19,6	10	PAM23M32N	
29	M32x1,5	25,5	52	46	46	42	15	28,6	10	PAM29M32N	
29	M40x1,5	32,0	56	46	52	42	16	32,4	10	PAM29M40N	
36	M40x1,5	32,0	60	54	54	50	19	42,2	5	PAM36M40N	
36	M50x1,5	42,0	60	54	62	50	19	45,9	5	PAM36M50N	
48	M50x1,5	42,0	61	69	69	66	19	66,9	2	PAM48M50N	
48	M63x1,5	54,0	61	69	75	66	19	72,7	2	PAM48M63N	

\* Предназначена для соединения с трубой соответствующего номинального диаметра (пример: муфта PAM12M16N стыкуется с трубой PA601216F2)