

Угол вертикальный внешний 90°

**Назначение:**

- организация поворота трассы лотков вниз на 90°.

Характеристики:

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности:

- соединители и метизы входят в комплект.

Высота, мм	Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6	Код, исп. 3	Код, исп. 6
		толщина 0,8 мм		толщина 1,5 мм	
30	50	ISOL305KC	ISOL305K	ISOM305KC	ISOM305K
	75	ISOL307KC	ISOL307K	ISOM307KC	ISOM307K
	100	ISOL310KC	ISOL310K	ISOM310KC	ISOM310K
	150	ISOL315KC	ISOL315K	ISOM315KC	ISOM315K
	200	ISOL320KC	ISOL320K	ISOM320KC	ISOM320K
	300	ISOL330KC	ISOL330K	ISOM330KC	ISOM330K
	400	ISOL340KC	ISOL340K	ISOM340KC	ISOM340K
	450	ISOL345KC	ISOL345K	ISOM345KC	ISOM345K
	500	ISOL350KC	ISOL350K	ISOM350KC	ISOM350K
	600	ISOL360KC	ISOL360K	ISOM360KC	ISOM360K
50	50	ISOL505KC	ISOL505K	ISOM505KC	ISOM505K
	75	ISOL507KC	ISOL507K	ISOM507KC	ISOM507K
	100	ISOL510KC	ISOL510K	ISOM510KC	ISOM510K
	150	ISOL515KC	ISOL515K	ISOM515KC	ISOM515K
	200	ISOL520KC	ISOL520K	ISOM520KC	ISOM520K
	300	ISOL530KC	ISOL530K	ISOM530KC	ISOM530K
	400	ISOL540KC	ISOL540K	ISOM540KC	ISOM540K
	450	ISOL545KC	ISOL545K	ISOM545KC	ISOM545K
	500	ISOL550KC	ISOL550K	ISOM550KC	ISOM550K
	600	ISOL560KC	ISOL560K	ISOM560KC	ISOM560K
80	75	ISOL807KC	ISOL807K	ISOM807KC	ISOM807K
	100	ISOL810KC	ISOL810K	ISOM810KC	ISOM810K
	150	ISOL815KC	ISOL815K	ISOM815KC	ISOM815K
	200	ISOL820KC	ISOL820K	ISOM820KC	ISOM820K
	300	ISOL830KC	ISOL830K	ISOM830KC	ISOM830K
	400	ISOL840KC	ISOL840K	ISOM840KC	ISOM840K
	450	ISOL845KC	ISOL845K	ISOM845KC	ISOM845K
	500	ISOL850KC	ISOL850K	ISOM850KC	ISOM850K
	600	ISOL860KC	ISOL860K	ISOM860KC	ISOM860K
	100	ISOL1010KC	ISOL1010K	ISOM1010KC	ISOM1010K
100	150	ISOL1015KC	ISOL1015K	ISOM1015KC	ISOM1015K
	200	ISOL1020KC	ISOL1020K	ISOM1020KC	ISOM1020K
	300	ISOL1030KC	ISOL1030K	ISOM1030KC	ISOM1030K
	400	ISOL1040KC	ISOL1040K	ISOM1040KC	ISOM1040K
	450	ISOL1045KC	ISOL1045K	ISOM1045KC	ISOM1045K
	500	ISOL1050KC	ISOL1050K	ISOM1050KC	ISOM1050K
	600	ISOL1060KC	ISOL1060K	ISOM1060KC	ISOM1060K