



# ДПП03

ТУ 3461-024-05014337-99


## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Безопасность. Прочное силикатное стекло. Защитная решетка.
- Энергоэффективность. Применение LED-ламп позволяет оптимизировать энергопотребление.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 111 лм/Вт.

ДПП03-24-001 850



## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Защитная решетка	Стальная проволока, окрашена белой порошковой краской.
Рассеиватель	Силикатное стекло. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской.
Источник света	Характеристики определяются лампой.
Технические данные	Коэффициент мощности: - ДПП03-9: 0,93; - ДПП03-16/24: 0,98.
Установка	Крепление на несущую поверхность.


## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

850	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 50 - цветовая температура T <sub>цв</sub> : 5000K.
865	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 65 - цветовая температура T <sub>цв</sub> : 6500K.

## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра	1 – базовое исполнение. 3 – с защитной решеткой.
--------------	---

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм		
	В	Н	А
ДПП03-001	293	171	240
ДПП03-003	293	180	240

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<b>ДПП03 для ретрофитной лампы LED E27</b>					
ДПП03-13-001 LED 865	1003613001				2.80
ДПП03-13-003 LED 865	1003613003				3.00
Светильник может быть укомплектован LED лампой E27					
<b>ДПП03 с LED модулем</b>					
ДПП03-9-001 865	1003609001	10	534	53	2.80
ДПП03-9-003 865	1003609003	10	534	53	3.00
ДПП03-16-001 850	1003516001	16	1779	111	2.80
ДПП03-16-003 850	1003516003	16	1779	111	3.00
ДПП03-24-001 850	1003524001	22	2135	97	2.80
ДПП03-24-003 850	1003524003	22	2135	97	3.00

# НПП03 ФПП03

ТУ 3461-024-05014337-99

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Безопасность. Прочное силикатное стекло. Защитная решетка.



НПП03-60-001




## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Защитная решетка	Стальная проволока, окрашена белой порошковой краской.
Рассеиватель	Силикатное стекло. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской.
Установка	Крепление на несущую поверхность.


## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 – базовое исполнение.  
3 – с защитной решеткой.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ФОТОМЕТРИЯ



Фиксаторы обечайки



Защитная решетка из стали



Уплотнительная прокладка по контуру из резины

Наименование	Размеры, мм		
	В	Н	А
НПП03-001	293	171	240
НПП03-003	293	180	240

Наименование	Код	Масса, кг
<b>НПП03 для ЛОН E27</b>		
НПП03-60-001	1003160001	2.80
НПП03-60-003	1003160003	3.00
НПП03-100-001	1003100001	3.00
НПП03-100-003	1003100003	3.20
НПП03-2x40-001	1003240001	3.20
НПП03-2x40-003	1003240003	3.40
<b>ФПП03 для КЛЛ E27</b>		
ФПП03-20-001	1003020001	3.20
ФПП03-20-003	1003020003	3.20