## **la legrand**

## Plexo IP 55 - IK 07

## механизмы









Механизмы с лицевой панелью Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 815) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 815) Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами  $230~B \sim ($ кроме 0~695~43~/~0~695~44~/~0~696~33~/~0~696~34: поставляются с лампами 12~B) Лампы и аксессуары (см. стр. 817) Присоединение без инструмента

Упак	Кат. №		Выключатели и переключатели
	Серый Е	Белый	10 AX* - 250 B
10		696 11	Однополюсный переключатель на два направления
10 5	0 695 12 0 6	696 12	Однополюсный переключатель на два направления с индикацией В комплекте с лампой
5	0 695 13 0 6	696 13	Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой
5	0 695 21		Промежуточный переключатель
10	0 695 25 0 6	696 25	Двухклавишный переключатель на два направления
5	0 695 26 0 6	696 26	Двухклавишный переключатель с подсветкой В комплекте с лампой
10	0 695 30 0 6	696 27	Двухполюсный выключатель

Упак	Кат. №	Кнопочные выключатели 10 А
		IP 55 – IK 07
10 5	Серый 0 695 40 0 696 30	Кнопочный выключатель Н.О. контакт
10	0 695 41 0 696 31	Кнопочный выключатель (H.O.+H.3. контакты)
10 5	0 695 42 0 696 32	Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт
10	0 695 43 0 696 33	Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт, с держателем этикетки В комплекте с лампой 12 В Может оснащаться лампой 230 В (см. стр. 695)
5	0 695 44 0 696 34	Кнопочный выключатель с подсветкой (H.O. + H.3. контакты) с держателем этикетки В комплекте с лампой 12 В Может оснащаться лампой 230 В (см. стр. 695)

			Выключатель с подсветкой 250 В $\sim$ с задержкой отключения
	Convi	Farris	IP 55
5	Серый 0 695 04	Белый 0 696 04	Электронный 2-проводный В комплекте с лампой Регулируемая задержка: от 25 с до 15 мин. Допустимая мощность нагрузки: - 1000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В - 400 Вт – галогенные лампы 130 В - 400 ВА – низковольтные галогенные лампы - 400 ВА – люминесцентные лампы - 2300 Вт – активная нагрузка (электронагреватели)





