

Кнопки специального назначения для монтажного отверстия 30 мм


Модульная серия



Порядок заказа

- Корпус кнопки + контактный блок(и)

Монтаж



Функциональный элемент: кнопка специального назначения

Кнопка специального назначения, для отверстия 30 мм, представляет собой прочную и компактную кнопку для применения в условиях низких, высоких температур, повышенной влажности, содержания масляной взвеси и других тяжелых условиях эксплуатации. Особенно подходят для гидравлических подъемников, компактных подвесных пультов управления и кнопочных постов.






Описание	Контактные блоки, включенные в поставку	Тип	Код для заказа	Масса, кг
● Красный	-	KP6-40R	1SFA 616 105 R4001	0,022
● Зеленый	-	KP6-40G	1SFA 616 105 R4002	0,022
● Черный	-	KP6-40B	1SFA 616 105 R4006	0,022
● Черный	1 НО + 1 НЗ	KP6-40B-11	1SFA 616 105 R4076	0,048
● Черный	1 НО	KP6-40B-10	1SFA 616 105 R4016	0,035
● Черный	1 НЗ	KP6-40B-01	1SFA 616 105 R4046	0,035
● Черный	2 НО	KP6-40B-20	1SFA 616 105 R4026	0,048
● Черный	2 НЗ	KP6-40B-02	1SFA 616 105 R4056	0,048

Контактные блоки

1 НО	MCB-10	1SFA 611 610 R1001	0,013
1 НЗ	MCB-01	1SFA 611 610 R1010	0,013

Технические характеристики

Степень защиты	IP66 UL Тип 1, 3R, 4, 4X
Температура окружающей среды	-30° — +70°



Кнопки специального назначения



Контактные блоки и монтажная колодка см. раскладывающуюся страницу в конце каталога.