

Электроустановочные изделия с IP66


Одноклавишное решение. Скрытый монтаж



Двухклавишное решение. Настенный монтаж

Назначение:

- управление замыканием/размыканием электрических цепей.

Особенности:

- высокий уровень защиты;
- встроенная подсветка клавиш.

Условия монтажа:

- настенный, либо скрытый монтаж;
- совместимость с системами "Express" и "Cosmec";
- подключающая способность клемм:
 - 3x2,5 мм²;
 - 2x4 мм²;
 - 1x6 мм²;

- для изделий с настенным монтажом для ввода кабеля предусмотрена перфорация под кабельные зажимы PG13,5/M20

Условия эксплуатации:

- от -20 до +60 °C

Пример монтажа:

- стр. 235.

Тип	Число клавиш	Тип монтажа	Напряжение, В	Ток (АХ)	Размеры фланца, мм	Цвет	Код
Выключатель	одна	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373012
Выключатель	одна	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375012
Выключатель	две	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373022
Выключатель	две	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375022
Переключатель	одна	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373212
Переключатель	одна	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375212
Переключатель	две	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373222
Переключатель	две	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375222
Кнопка с надписью "PRESS"	одна	скрытый	250	20	95x95	серый	DIS1373312P
Кнопка с надписью "PRESS"	одна	настенный	250	20	95x95	серый	DIS1375312P

Розетки RJ45 с IP66


Скрытый монтаж



Настенный монтаж

Назначение:

- коммутация оборудования при помощи разъемов типа RJ45.

Условия монтажа:

- настенный, либо скрытый монтаж;
- совместимость с системами "Express" и "Cosmec";

- для изделий с настенным монтажом для ввода кабеля предусмотрена перфорация под кабельные зажимы PG13,5/M20.

Условия эксплуатации:

- от -5 до +60 °C.

Пример монтажа:

- стр. 235.

Тип	Тип монтажа	Размеры фланца, мм	Цвет	Код
Розетка RJ45, кат. 5e	скрытый	95x95	серый	DIS137448150
Розетка RJ45, кат. 5e	настенный	95x95	серый	DIS137648150