

### Светильники светодиодные настенно-потолочные **PPB BREEZE**

Предназначены для освещения жилых и коммерческих помещений



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации менее 5%

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Индивидуальные рассеивающие линзы у каждого светодиода



**PPB BREEZE Ø380мм**



**PPB BREEZE Ø330мм**

**PPB BREEZE Ø260мм**



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полиметилметакрилат (ПММА)
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 185–265 В / 50–60 Гц
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Диммирование: не диммируются
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPB BREEZE 30w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темпер., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности cos φ	Размеры АхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5026544	4895205026544	<b>PPB BREEZE 15w 4000K IP20</b>	15	4000	1050	>0,5	260x60	0,280	1/20
5027794	4895205027794	<b>PPB BREEZE 15w 6500K IP20</b>	15	6500	1050	>0,5	260x60	0,280	1/20
5026568	4895205026568	<b>PPB BREEZE 22w 4000K IP20</b>	22	4000	1540	>0,5	330x60	0,420	1/20
5027817	4895205027817	<b>PPB BREEZE 22w 6500K IP20</b>	22	6500	1540	>0,5	330x60	0,420	1/20
5026582	4895205026582	<b>PPB BREEZE 30w 4000K IP20</b>	30	4000	2100	>0,9	380x60	0,585	1/20
5027831	4895205027831	<b>PPB BREEZE 30w 6500K IP20</b>	30	6500	2100	>0,9	380x60	0,585	1/20