



Применение

■ Обеспечивают распределение электропитания в распределительном щите. С их помощью вы получаете быстрый и безопасный монтаж и демонтаж устройств в случае их замены.

Тип аксессуара	№ по каталогу	Ном. ток, А	Кол-во модулей	Монтаж с устройствами
Вводная клемма для шин	10397	63	-	
Гребенчатая шинка, 1 полюс	10387	63	12	ВА63
Гребенчатая шинка, 2 полюса	10389	63	12	ВА63, ВД63
Гребенчатая шинка, 3 полюса	10391	63	12	ВА63
Набор из боковых заглушек, 2 полюса	10398	-	-	ВА63, ВД63
Набор из боковых заглушек, 3 полюса	10399	-	-	ВА63, ВД63
Изолирующие колпачки на контакты шин со знаком «Молния»	10396	-	-	ВА63, ВД63
Гребенчатая шинка, 1 + N, шаг 9 мм (NL1)	21501	80	12	АД63 К, АД63
Гребенчатая шинка, 1 + N, шаг 9 мм (NL1)	19512	80	18	АД63 К, АД63
Гребенчатая шинка, 1 + N, шаг 9 мм (NL1)	21503	80	24	АД63 К, АД63
Гребенчатая шинка, 1 + N, шаг 9 мм (NL1/NL2/NL3)	21507	80	24	АД63 К, АД63
Гребенчатая шинка, 1 + N, шаг 9 мм (NL1)	21089	80	48	АД63 К, АД63
Переходники изолированные для шин с шагом 9 мм	21098	-	-	АД63 К, АД63
Заглушки боковые для гребенчатых шин, 1 полюс + нейтраль	21094	-	-	АД63 К, АД63