

XL³ S 4000

распределительные шкафы и оборудование



3 380 05 + 3 382 00
+ 3 382 02 + 3 382 03

3 380 06 + 3 382 00
+ 3 382 03 x 2

3 380 07 + 3 382 00 +
3 382 03 + 3 382 04

Двери, боковые или задние панели, опорные рамы для лицевых панелей и монтажные стойки заказываются отдельно. Предназначены установки аппаратов на токи до 4000 А

Используются для создания силовых комплектных устройств распределения и управления в соответствии с МЭК 61439-2

IP 30 без двери, IP 40 с дверью

Габаритная высота 2000 или 2200 мм

Вместимость 16 модулей на рейку (шкафы шириной 424 мм), 24 модуля на рейку (шкафы шириной 574 или 800 мм с внутренней кабельной секцией), 36 модулей на рейку (шкафы шириной 774 мм)

Полезная высота лицевой панели 1800 мм или 2000 мм

Упак.	Кат. №	Шкафы высотой 2000 мм			
		Глубина 400 мм		Ширина (мм)	
		Высота лицевой панели (мм)	Количество модулей в ряду	общая	полезная
1	3 380 01	1800	16	424	350
1	3 380 02	1800	24	574	500
1	3 380 03	1800	36	774	700
		Глубина 600 мм			
1	3 380 05	1800	16	424	350
1	3 380 06	1800	24	574	500
1	3 380 07	1800	36	774	700
		Глубина 800 мм			
1	3 380 09	1800	16	424	350
1	3 380 10	1800	24	574	500
1	3 380 11	1800	36	774	700

		Шкафы высотой 2200 мм			
		Глубина 400 мм		Ширина (мм)	
		Высота лицевой панели (мм)	Количество модулей в ряду	общая	полезная
1	3 380 21	2000	16	424	350
1	3 380 22	2000	24	574	500
1	3 380 23	2000	36	774	700
		Глубина 600 мм			
1	3 380 25	2000	16	424	350
1	3 380 26	2000	24	574	500
1	3 380 27	2000	36	774	700
		Глубина 800 мм			
1	3 380 29	2000	16	424	350
1	3 380 30	2000	24	574	500
1	3 380 31	2000	36	774	700

Внешние кабельные секции
Крепятся к шкафу справа или слева с помощью соединительных комплектов Кат. №№ 3 379 49/50

		Для шкафов высотой 2000 мм		
		Высота лицевой панели (мм)	Общая ширина (мм)	Для шкафов глубиной (мм)
1	3 380 00	1800	350	400
1	3 380 04	1800	350	600
1	3 380 08	1800	350	800
		Для шкафов высотой 2200 мм		
1	3 380 20	2000	350	400
1	3 380 24	2000	350	600
1	3 380 28	2000	350	800

Упак.	Кат. №	Металлические двери	
		Поставляются с установленной ручкой	
		Высота 2000 мм	
		Для шкафов шириной (мм)	
1	3 381 00	350	
1	3 381 01	450	
1	3 381 02	600	
1	3 381 03	800	
		Высота 2200 мм	
1	3 381 10	350	
1	3 381 11	450	
1	3 381 12	600	
1	3 381 13	800	

		Остеклённые двери	
		Поставляются с установленной ручкой	
		Высота 2000 мм	
		Для шкафов шириной (мм)	
1	3 381 20	450	
1	3 381 21	600	
1	3 381 22	800	
		Высота 2200 мм	
1	3 381 30	450	
1	3 381 31	600	
1	3 381 32	800	

		Сменные ручки для двери	
1	3 397 13	Для XL ³ S 4000	
1	3 397 18	Ручка с замком под ключ типа 405 Поставляется с двумя ключами	