

# Нугра IP 66/67-55 пластиковые корпуса

низковольтные промышленные разъемы от 16 А до 125 А и разъемы бытового назначения на 16 А

## ВАРИАНТЫ СБОРКИ



## РОЗЕТКИ

Технические характеристики стр. 588-593	РОЗЕТКИ											
	Комплект из встраиваемой розетки и коробки для накладного монтажа			Розетка для накладного в готовом корпусе с одним сальником		Комплект из встраиваемой розетки с унифицированными межосевыми расстояниями между крепежными отверстиями и коробки для накладного монтажа			Мобильные розетки			
	Встраиваемые розетки	Коробки с одним отверстием для сальников	Коробки с несколькими отверстиями для сальников			Встраиваемые розетки	Коробки с одним отверстием для сальников	Коробки с несколькими отверстиями для сальников				
Низкое напряжение	200-250 В, 50/60 Гц	16 А	2К+3	0 511 26 <sup>(1)</sup>	0 520 29 <sup>(1)</sup>	0 520 89	-	0 511 46	-	-	0 511 76	
			3К+3	0 511 27	0 522 29 <sup>(1)</sup>	0 522 89	-	0 511 47	-	-	0 511 77	
		32 А	2К+3	-	-	-	-	0 530 46	0 529 40	0 529 90	0 530 76	
			63 А	2К+3	0 593 26	-	0 538 89	0 593 36	-	-	-	0 593 86
				3К+3	-	-	-	0 593 37	-	-	-	-
				380-415 В, 50/60 Гц	16 А	3К+3	0 511 30	0 522 29 <sup>(1)</sup>	0 522 89	-	0 511 50	-
3К+Н+3	0 511 31	0 522 29 <sup>(1)</sup>	0 522 89			-	0 511 51	-	-	0 511 81		
32 А	3К+3	-	-		-	-	0 530 50	0 529 40	0 529 90	0 530 80		
	3К+Н+3	-	-		-	-	0 530 51	0 529 40	0 529 90	0 530 81		
63 А	3К+3	0 594 27	-		0 538 89	0 594 37	-	-	-	0 594 87		
	3К+Н+3	0 594 28	-		0 538 89	0 594 38	-	-	-	0 594 88		
125 А	3К+3	0 595 12	-	-	0 595 02	-	-	-	0 595 32			
	3К+Н+3	0 595 13	-	-	0 595 03	-	-	-	0 595 33			
440 В~ Контакт "земля" в положении на 3 часа (для рефрижераторных контейнеров)	32 А	3К+3	-	-	-	-	0 529 26	0 529 40	0 529 90	0 529 86		
Разъемы бытового назначения												
250 В~	16 А	2К+3	0 539 11	0 539 10	-	-	-	-	-	-	0 539 37	

Упаковка = 1 за исключением (1): Упаковка = 5