la legrand

XL3 800

распределительные шкафы и кабельные секции, двери









0 212 61

IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью IP 40 - IK 08 с дверью IP 30 - IK 07 без дверей

Металлические шкафы Для монтажа аппаратов до 800 A Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с Для установки в общественных зданиях Емкость 24 и 36 модулей на рейку RAL 7035 Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, закрепленными на задней стенке, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)

Упак.	Кат. №	Шкафы
		Шириной 660 мм 24 модуля на рейку Высота Высота Ширина Глубина (мм) лицевых Внешняя Полезная (мм)
1 1	0 204 01 0 204 02	панелей (мм) (мм) (мм)
		Шириной 910 мм Интегрируются с кабельными секциями 36 или 24 модуля (с кабельной секцией) Высота Высота Ширина Глубина (мм)
1 1	0 204 06 0 204 07	1 050 1 000 910 850 230 1 250 1 200 910 850 230
		Внутренние кабельные секции
		Наборы для шкафов шириной 910 мм Комплекты содержат: стойку и монтажные аксессуары Позволяют реализовать кабельные секции полезной шириной 250 мм для шкафов шириной 910 мм
1	0 204 26	Для шкафа высотой 1050 мм
1	0 204 27	-
1	0 204 46	Сплошные лицевые панели с шарнирами и замком
1	0 204 46	Для кабельной секции высотой 1050 мм Для кабельной секции высотой 1250 мм
1	0 204 47	ATTA RECORDITION CONCENT EDICOTON 1200 MINI

Упак.	Кат. №	Двери для шкафов
		Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (стр. 384)
		Ширина 660 мм
		Двери металлические
1		Для шкафа высотой 1050 мм
1	0 212 52	Для шкафа высотой 1250 мм
	0.040.04	Двери остекленные
1		Для шкафа высотой 1050 мм
1	0 212 62	Для шкафа высотой 1250 мм
		Ширина 910 мм
		Двери металлические
1		Для шкафа высотой 1050 мм
1	0 212 57	Для шкафа высотой 1250 мм
		Двери остекленные
1		Для шкафа высотой 1050 мм
1	0 212 67	Для шкафа высотой 1250 мм
		Набор ІР 43
1	0 201 30	Для шкафов шириной 660 или 910 мм
		Аксессуары (стр. 386-388)
		Распределение (стр. 463)