

# ФСП17 Compact



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения.  
Рекомендуемая высота подвеса 4-5 м.

ТУ 3461-037-05014337-2008



Герметичный кабельный ввод  
PG13,5



Крепление защитного стекла



Крепление на трубу



**РАСШИРОВАНИЕ МОДИФИКАЦИЙ**

Вторая цифра:

- 0 – отражатель открытый;
- 2 – с защитной сеткой;
- 3 – с защитным стеклом;
- 4 – с защитным стеклом и сеткой.

Третья цифра:

- 2 – отражатель без вентиляционных отверстий.

**КОРПУС** изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

**ОТРАЖАТЕЛЬ** изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Отражатель имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу.

**СЕТКА** защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской, крепится к отражателю с помощью скоб.



**СТЕКЛО** защитное закаленное, в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.

**УСТАНОВКА**

Крепление: подвес на крюк (базовое исполнение) или на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно к базовому исполнению, код заказа 0537517).

**ПРА**

cosφ определяется ЭПРА КЛЛ.



Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Размеры, мм		Масса, кг
			D	H	
<b>ФСП17 С ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 5'3</b>					
ФСП17-105-002	17105002	КЛЛ 105 E27	529	520	1.42
ФСП17-250-002	17250002	КЛЛ 250 E40	595	550	1.60
<b>ФСП05 С СЕТКОЙ 5'3</b>					
ФСП17-105-022	17105022	КЛЛ 105 E27	529	536	1.80
ФСП17-250-022	17250022	КЛЛ 250 E40	595	566	2.10
<b>ФСП05 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ IP54</b>					
ФСП17-105-032	17105032	КЛЛ 105 E27	529	540	4.70
ФСП17-250-032	17250032	КЛЛ 250 E40	595	570	5.60
<b>ФСП05 С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ И СЕТКОЙ IP54</b>					
ФСП17-105-042	17105042	КЛЛ 105 E27	529	560	5.10
ФСП17-250-042	17250042	КЛЛ 250 E40	595	590	6.10