

GALAD Купер LED




Особенности конструкции

- Принцип работы датчика (свет + звук): когда освещенности в помещении недостаточно, датчик регистрирует звуки (характеризующие присутствие человека) и, при наличии уровня шума выше порогового, включает светильник на 100% мощности; если освещенности в помещении достаточно, то светильник не реагирует на звук и остается выключенным даже при наличии шума
- Установка на стену или на потолок
- Блок питания встроен в корпус светильника
- Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната

Таблица модификаций

| Наименование        | Код   | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Наличие датчика (свет+звук) | Масса, кг |
|---------------------|-------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| GALAD ДБ064-6x2-004 | 05733 | 12           | 1100               | есть                        | 1         |
| GALAD ДБ064-6x2-002 | 02641 | 12           | 1100               | нет                         | 1         |



Изготовление под заказ\*

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Световая отдача, лм/Вт  | до 140    |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Индекс цветопередачи    | 80-90     |

\* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

GALAD Арго LED




Особенности конструкции

- Матовый рассеиватель для минимизации слепящего действия
- Установка на стену или на потолок
- Упрощенная конструкция крепления защитного стекла к корпусу
- Блок питания встроен в корпус светильника
- Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната

Таблица модификаций

| Наименование     | Код   | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Тип КСС    | Масса, кг |
|------------------|-------|--------------|--------------------|------------|-----------|
| GALAD Арго LED-9 | 10618 | 9            | 800                | косинусная | 0,5       |



Изготовление под заказ\*

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Световая отдача, лм/Вт  | до 130    |
| Цветовая температура, К | 2700-6500 |

\* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта