

Система распределительных модулей CombiLine-M

Модуль с шинодержателями 60мм, горизонтальный, M(B)S...27



MBS327

- Расстояние между центрами шин - 60 мм
- Максимальное количество шин - 3, см. ниже
- С шинодержателем ZX151, для шин 12x5, 20x5, 25x5, 30x5, 12x10, 20x10, 30x10 мм
- В модуле 3PW по центру установлена дополнительная опора с изолятором
- Номинальный ток (I_n) 630 А
- **Важно:** При использовании в оболочках TwinLine, соединенных в ряд, необходимо учитывать данные таблиц на стр. 8-59
- Монтажные профили EDF/WR заказываются отдельно

Высота		Ширина					Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
RE	мм	FB	мм	PLE	EDF*1	WR*2	мм	Тип	Код заказа
2	300	1	250	24	■	■	215*1	MBS127	2CPX041740R9999
		2	500	48	■	■	215*1	MBS227	2CPX041741R9999
		3	750	72	■	■	215*1	MBS327	2CPX041742R9999

*1 Монтаж на профиле EDF | *2 Монтаж на WR-раме

6



- Шины для одиночных оболочек
- При использовании удлиненных шин можно комбинировать модули с разной шириной (PW) в одной оболочке
- Для одного модуля необходимо 3 медных шины

Медная шина	I_n	Ширина		Комплект модуля не установлен	
		FB	мм	Тип	Код заказа
30 x 5	440	1	184	ZX2019	2CPX042215R9999
		2	434	ZX2020	2CPX042216R9999
		3	684	ZX2021	2CPX042217R9999
		4	934	ZX2022	2CPX042218R9999
		5	1184	ZX2023	2CPX042219R9999
		6	1434	ZX2024	2CPX042795R9999
30 x 10	630	1	184	ZX2025	2CPX042220R9999
		2	434	ZX2026	2CPX042221R9999
		3	684	ZX2027	2CPX042222R9999
		4	934	ZX2028	2CPX042223R9999
		5	1184	ZX2029	2CPX042224R9999
		6	1434	ZX2030	2CPX042796R9999

- > Монтажные профили и рамеры см. на стр. 6/74
- > Системы для шкафов серии TwinLine см. на стр. 6/55
- > Шинные системы для шкафов серии TriLine см. на стр. 6/61
- > Возможность комбинирования модулей для шкафов серии TwinLine см. на стр. 6/59