



Установочные комплекты для автоматических выключателей серии Tmax

Горизонтальная установка (фронтальное или заднее присоединение)

В состав комплекта входят крепежные кронштейны, монтажная плата и лицевая панель с винтами с фиксацией 1/4 оборота. Установка петель на лицевую панель возможна как справа, так и слева посредством специального комплекта PHFP0020.

Tmax	Кол-во полюсов	Тип аппарата	Высота (мм)	Кол-во аппаратов	Код заказа	Код производителя	Упаковка/шт.
36 модулей - Ш=800 мм							
XT1	4	F - RC	200	1	PHDX1423	1STQ001463B0000	1/1
XT2	3/4	F	200	1	PHDX2401	1STQ001444B0000	1/1
XT2	3/4	F - MO	200	1	PHDX2404	1STQ001445B0000	1/1
XT2	4	F - RC	200	1	PHDX2423	1STQ001446B0000	1/1
XT2	4	P - RC	250	1	PHDX2428	1STQ001464B0000	1/1
XT3	4	F - RC	200	1	PHDX3423	1STQ001465B0000	1/1
XT4	3/4	F	200	1	PHDX4401	1STQ001447B0000	1/1
XT4	3/4	F - MO	200	1	PHDX4404	1STQ001448B0000	1/1
XT4	4	F - RC	200	1	PHDX4423	1STQ001449B0000	1/1
XT4	4	P - RC	250	1	PHDX4428	1STQ001451B0000	1/1
T4	3/4	F - I	600	2	PHDT4402	1STQ008463A0000	1/1
T4	3/4	F - I-MO	600	2	PHDT4403	1STQ008464A0000	1/1
T5	3	F 400A/630A	200	1	PHDT5306	1STQ007869A0000	1/1
T5	3	F - MO 400A/630A	200	1	PHDT5304	1STQ007870A0000	1/1
T5	3	F - RHD 400A/630A	200	1	PHDT5306	1STQ007869A0000	1/1
T5	3P	P - MO 400A	200	1	PHDT5309	1STQ008457A0000	1/1
T5	3	P 400A	200	1	PHDT5326	1STQ007871A0000	1/1
T5	3P	P - MO 400A	200	1	PHDT5309	1STQ008457A0000	1/1
T5	3	P - RHD 400A	200	1	PHDT5326	1STQ007871A0000	1/1
T5	3	W 400A	300	1	PHDT5314	1STQ007875A0000	1/1
T5	3P	W - MO 400A	300	1	PHDT5312	1STQ008459A0000	1/1
T5	3	W - RHD 400A	300	1	PHDT5314	1STQ007875A0000	1/1
T5	3/4	F 400A/630A	250	1	PHDT5406	1STQ007872A0000	1/1
T5	3/4	F - MO 400A/630A	250	1	PHDT5404	1STQ007873A0000	1/1
T5	3/4	F - RHD 400A/630A	250	1	PHDT5406	1STQ007872A0000	1/1
T5	3/4	P 400A	250	1	PHDT5426	1STQ007874A0000	1/1
T5	3/4	P - MO 400A	250	1	PHDT5409	1STQ008458A0000	1/1
T5	3/4	P - RHD 400A	250	1	PHDT5426	1STQ007874A0000	1/1
T5	3/4	W 400A	350	1	PHDT5414	1STQ007876A0000	1/1
T5	3/4	W - MO 400A	350	1	PHDT5412	1STQ008460A0000	1/1
T5	3/4	W - RHD 400A	350	1	PHDT5414	1STQ007876A0000	1/1
T5	3/4	W - I 400A	600	1	PHDT5425	1STQ008461A0000	1/1
T5	3/4	W - I - MO 400A	600	1	PHDT5411	1STQ008462A0000	1/1
T5	4	F - RC 400A	250	1	PHDT5423	1STQ007867A0000	1/1
T5	4	F - RC	250	1	PHDT5423	1STQ007867A0000	1/1
T6	3	F	300	1	PHDT6301	1STQ007878A0000	1/1
T6	3	F - MO	300	1	PHDT6304	1STQ007880A0000	1/1
T6	3	F - RHD	300	1	PHDT6305	1STQ007882A0000	1/1
T6	3	W	350	1	PHDT6314	1STQ007892A0000	1/1
T6	3	W - MO	350	1	PHDT6312	1STQ007890A0000	1/1
T6	3	W - RHD	350	1	PHDT6314	1STQ007892A0000	1/1
T6	3/4	F	350	1	PHDT6401	1STQ007884A0000	1/1
T6	3/4	F - MO	350	1	PHDT6404	1STQ007886A0000	1/1

Условные обозначения:

F	фиксированный
F - I	фиксированный с механической блокировкой
F - I-MO	фиксированный с моторным приводом и механической блокировкой
F - MO	фиксированный с моторным приводом
F - RC	фиксированный с блоком дифференциальной защиты
F - RHD	фиксированный с поворотной рукояткой
F & F - I	фиксированные с взаимной мех. блокировкой
P	втычной
P - I	втычной с механической блокировкой
P - I-MO	втычной с моторным приводом и механической блокировкой
P - MO	втычной с моторным приводом
P - RC	втычной с блоком дифференциальной защиты
P - RHD	втычной с поворотной рукояткой
W	выкатной
W - I	выкатной с механической блокировкой
W - I-MO	выкатной с моторным приводом и механической блокировкой
W - MO	выкатной с моторным приводом
W - RC	выкатной с блоком дифференциальной защиты
W - RHD	выкатной с поворотной рукояткой
W & W - I	два выкатных аппарата с взаимной механической блокировкой

Возможность монтажа блоков диф. защиты:

Tmax XT

Возможна установка блоков диф. защиты для аппаратов XT1-XT3;XT2-XT4. Для автоматических выключателей XT1-XT3 фиксированного исполнения совместная установка блока диф. защиты и высоких изолирующих крышек невозможна.

Tmax T

Возможна установка блока диф.защиты RC222 для Tmax T4 и T5.

■ С передними выводами возможно секционирование только по форме 1

Для монтажа комплектов необходимо заказать промежуточные стойки для установки в глубину шкафа PUK1800/ PUK2000 соответственно для шкафов высотой 1800/2000 мм. Промежуточные стойки не требуются при монтаже аппаратов Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 фиксированного исполнения и XT1, XT3 фиксированного исполнения с поворотной рукояткой в панели без секционирования. Для установки лицевых панелей необходимо заказать фиксированную несущую раму PFPF... либо поворотную раму PFPS... Для панелей с глубиной 300 мм уточните информацию на странице 3/21.

ПРОДОЛЖЕНИЕ