

DPX³ 250 с электронным расцепителем

автоматический выключатель в литом корпусе,
номинал от 40 до 250 А (продолжение)



4 205 49

Технические и время-токовые характеристики стр. 126-128
Размеры стр. 122

Могут быть установлены на рейку или на плату в шкафах XL³ и в других оболочках

Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разделения и защиты низковольтных электроцепей. Автоматические выключатели оборудованы межполюсными перегородками, винтовыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 120 мм² или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением до 150 мм². Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX³ 160/250 (стр. 108). Соответствуют требованиям МЭК 60947-2

Упак.	Кат. №	Автоматические выключатели в литом корпусе с электронным расцепителем Sg – стационарное исполнение	
		Защита от перегрузки: Уставка защиты от перегрузки I _r – регулируемая, от 0,4 до 1 I _n Задержка срабатывания защиты от перегрузки – регулируемая, от 3 до 16 с Защита от короткого замыкания: Уставка защиты от короткого замыкания I _{sd} – регулируемая, от 1,5 до 10 I _r Задержка срабатывания защиты от короткого замыкания T _{sd} – регулируемая, от 0 до 0,5 с Защита от замыкания на землю Уставка защиты от замыкания на землю I _g – регулируемая, от 0,2 до 1 I _n (для отключения защиты – уставка OFF) Задержка срабатывания защиты от замыкания на землю – регулируемая, от 0,1 до 1 с Защита нулевого рабочего проводника для DPX ³ 4П – регулируемая: OFF (Откл.) – 50% – 100%	
		Отключающая способность I_{cu} 25 кА (400 В~)	
		3П	4П
1	4 205 02	4 205 12	40
1	4 205 05	4 205 15	100
1	4 205 07	4 205 17	160
1	4 205 09	4 205 19	250
		Отключающая способность I_{cu} 36 кА (400 В~)	
1	4 205 22	4 205 32	40
1	4 205 25	4 205 35	100
1	4 205 27	4 205 37	160
1	4 205 29	4 205 39	250
		Отключающая способность I_{cu} 50 кА (400 В~)	
1	4 205 42	4 205 52	40
1	4 205 45	4 205 55	100
1	4 205 47	4 205 57	160
1	4 205 49	4 205 59	250
		Отключающая способность I_{cu} 70 кА (400 В~)	
1	4 206 92	4 207 02	40
1	4 206 95	4 207 05	100
1	4 206 97	4 207 07	160
1	4 206 99	4 207 09	250

Аксессуары для DPX³ 250



4 210 44



4 210 31



4 210 72

Упак.	Кат. №	Оборудование для автоматических выключателей съёмного исполнения
		DPX ³ съёмного исполнения – аппарат DPX ³ стационарного исполнения, устанавливаемый на стационарное основание.
		Стационарные основания для DPX³ 250 Основание с передними или задними выводами Для DPX ³ 250 – 3П Для DPX ³ 250 – 4П с или без диф. защиты
1	4 210 42	1
1	4 210 43	
1	4 210 44	Соединители для вспомогательных контактов Комплект соединителей
1	4 210 45	Замки для стационарных оснований Замок Ronis Замок Profalux Навесной замок
1	4 210 46	
1	4 210 47	
		Соединительные аксессуары
		Туннельные зажимы Для медных/алюминиевых кабелей, для гибких кабелей сечением до 120 мм ² , для жёстких кабелей сечением до 150 мм ² , а также для наконечников 28,5x8x8,5 мм
1	4 210 30	1
1	4 210 31	
1	4 210 79	1
1	4 210 80	
1	4 210 70	Межполюсные перегородки Комплект из трёх межполюсных перегородок
1	4 210 34	1
1	4 210 35	
		Задние выводы Плоские выводы Используются для преобразования автоматического выключателя стационарного исполнения с передними выводами в автоматический выключатель стационарного исполнения с задними выводами
1	4 210 38	1
1	4 210 39	
		Крышки выводов
1	4 210 56	1
1	4 210 57	
1	4 210 52	1
1	4 210 53	
		Монтажные пластины Для крепления DPX ³ 250 на рейку или на монтажную плату с рейкой-DIN Для DPX ³ 250 – 3П/4П без диф. защиты Для DPX ³ 250 – 4П с диф. защитой Для DPX ³ 250 – 3П/4П с электродвигательным приводом, установленным сбоку
1	4 210 72	1
1	4 210 74	
1	4 210 69	

