

Парапетный кабель-канал C-Line EKF PROxima



EKF

Предназначен для организации и прокладки силовых и коммуникационных цепей в офисных, производственных и лабораторных помещениях и медицинских учреждениях. В кабельные каналы парапетного типа возможна установка специальных суппортов, в которые впоследствии монтируются электроустановочные изделия модульного формата 45 x 45 мм и (или) 22,5 x 45 мм. Монтаж парапетных кабель-каналов производится, как правило, на уровне подоконников или на уровне рабочего места.



Легкий монтаж
ЭУИ методом
защелкивания



Многообразие
функций:
выключатели,
розетки, USB,
интернет, телефон,
антенна



Эстетичный
внешний вид



Самозатухающий
ПВХ-композит



Широкий ряд
аксессуаров



Универсальные
аксессуары
Подходят к кабель-
каналу и напольным
системам

Наименование	Артикул
Парапетный кабель-канал C-Line (105x50) EKF	kk-105-50
Заглушка для парапетного кабель-канала C-Line (105x50) [2 шт] белая EKF	ecw-105-50x2
Соединитель для парапетного кабель-канала C-Line (105x50) [2 шт] белый EKF	conw-105-50x2
Угол Т-образный для парапетного кабель-канала C-Line (105x50) [2 шт] белый EKF	tchw-105-50x2
Угол внешний для парапетного кабель-канала C-Line (105x50) [2 шт] белый EKF	obw-105-50x2
Угол внутренний для парапетного кабель-канала C-Line (105x50) [2 шт] белый EKF	ibw-105-50x2
Поворот 90° для парапетного кабель-канала C-Line (105x50) [2 шт] белый EKF	abw-105-50x2
Рамка+суппорт для парапетного кабель-канала C-Line на 2 модуля (1 пост) EKF	sup-2-105-50
Рамка+суппорт для парапетного кабель-канала C-Line на 4 модуля (2 поста) EKF	sup-4-105-50
Рамка+суппорт для парапетного кабель-канала C-Line на 6 модулей (3 поста) EKF	sup-6-105-50
Разделительная перегородка для парапетного кабель-канала C-Line (105x50) высота 40 (20м) EKF	sep-105-50
Вставка-заглушка на 1 модуль EKF	IF1M
Вставка-заглушка на 2 модуля EKF	IF2M
Выключатель 1-клавишный без индикатора 10A EKF	E2MV10-021-10
Выключатель 1-клавишный проходной без индикатора 10A EKF	E2MV10-025-10
Розетка 45x45 PRO [2 модуля] с заземлением белая 45° EKF	E6MR16-028-10-45
Розетка 45x45 PRO [2 модуля] с заземлением красная 45° EKF	E6MR16-028-70-45
Розетка 45x45 [2 модуля] с заземлением белая прямая EKF	E2MR16-028-10
Розетка 45x45 [2 модуля] с заземлением красная прямая EKF	E2MR16-028-70
Розетка RJ-11 [2 модуля] EKF	E2MT01-134-10
Розетка RJ45 категории 5е [1 модуль] EKF	E1MK015E-135-10
Розетка RJ45 категории 5е [2 модуля] EKF	E2MK015E-135-10
Розетка RJ45 категории 6 [2 модуля] EKF	E2MK016-135-10
Розетка USB сила тока 2.1 A (2 порта) без индикатора EKF	E2MR2-20USB-10
Розетка ТВ [2 модуля] EKF	E2MA00-027-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Композит из самозатухающего ПВХ
Цвет	Белый
Температура монтажа, °C	От -5 до +60
Температура эксплуатации, °C	От -40 до +45
Максимальное рабочее напряжение, В	До 1000 В

Габаритные и установочные размеры

