

Лоток тройниковый (ЛТ)

Предназначен для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости.





Используется как аксессуар к прямым лоткам серии МЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.

Для монтажа используется соединители лотков СЛ (см. стр. 80). Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)



Высота (H), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А / А1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	187/324	1,0	0,7	EI-01.15.31.002
	75	212/349	1,0	0,8	EI-01.15.31.004
	100	237/374	1,0	0,9	EI-01.15.31.006
	150	287/424	1,0	1,2	EI-01.15.31.008
	200	337/474	1,0	1,5	EI-01.15.31.010
50	50	187/324	1,0	0,8	EI-01.15.31.012
	75	212/349	1,0	1,0	EI-01.15.31.014
	100	237/374	1,0	1,1	EI-01.15.31.016
	150	287/424	1,0	1,4	EI-01.15.31.018
	200	337/474	1,0	1,7	EI-01.15.31.020
	250	387/524	1,0	2,1	EI-01.15.31.022
	300	437/574	1,2	3,0	EI-01.15.41.024
	400	537/674	1,2	4,1	EI-01.15.41.026
	500	637/774	1,2	5,5	EI-01.15.41.028
	600	737/874	1,2	7,0	EI-01.15.41.030
65	100	237/374	1,0	1,2	EI-01.15.31.032
	150	287/424	1,0	1,5	EI-01.15.31.034
	200	337/474	1,0	1,9	EI-01.15.31.036
	250	387/524	1,0	2,2	EI-01.15.31.038
	300	437/574	1,2	3,2	EI-01.15.41.040
	400	537/674	1,2	4,3	EI-01.15.41.042
	500	637/774	1,2	5,7	EI-01.15.41.044
100	600	737/874	1,2	7,2	EI-01.15.41.046
	100	237/374	1,0	1,5	EI-01.15.31.064
	150	287/424	1,0	1,8	EI-01.15.31.066
	200	337/474	1,0	2,2	EI-01.15.31.068
	250	387/524	1,0	2,6	EI-01.15.31.070
	300	437/574	1,2	3,6	EI-01.15.41.072
	400	537/674	1,2	4,8	EI-01.15.41.074
150	500	637/774	1,2	6,2	EI-01.15.41.076
	600	737/874	1,2	7,7	EI-01.15.41.078
	150	287/424	1,0	2,3	EI-01.15.31.080
	200	337/474	1,0	2,6	EI-01.15.31.082
	250	387/524	1,0	3,1	EI-01.15.31.084
	300	437/574	1,2	4,2	EI-01.15.41.086
	400	537/674	1,2	5,5	EI-01.15.41.088
200	500	637/774	1,2	6,9	EI-01.15.41.090
	600	737/874	1,2	8,5	EI-01.15.41.092
	200	337/474	1,0	3,1	EI-01.15.31.094
	250	387/524	1,0	3,5	EI-01.15.31.096
	300	437/574	1,2	4,8	EI-01.15.41.098
200	400	537/674	1,2	6,1	EI-01.15.41.100
	500	637/774	1,2	7,6	EI-01.15.41.102




Крышка лотка тройникового (КЛТ)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)



Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	1,0	0,4	EI-02.15.31.001
75	78	1,0	0,5	EI-02.15.31.002
100	103	1,0	0,6	EI-02.15.31.003
150	153	1,0	0,9	EI-02.15.31.004
200	203	1,0	1,2	EI-02.15.31.005
250	253	1,0	1,6	EI-02.15.31.006
300	303	1,0	2,0	EI-02.15.31.007
400	403	1,0	2,9	EI-02.15.31.008
500	503	1,2	4,7	EI-02.15.41.009
600	603	1,2	6,2	EI-02.15.41.010