

ГСП17 Grand



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

ТУ 16-676.114-85



Сварной корпус



Держатель для ламп ДРИ 700, 1000, 2000 Вт. Код заказа 21010017



Крепление на трубу.
Код заказа 05037517



РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

- 0 - отражатель открытый;
- 2 - с защитной сеткой;
- 3 - с защитным стеклом IP54;
- 4 - с защитным стеклом + защитная сетка IP54.

Третья цифра:

- 1 - корпус сварной металлический IP20;
- 2 - корпус алюминиевый 5'3.

КОРПУС изготовлен из стали (мод. с IP20), из алюминия (мод. с 5'3, IP54). Прокладка из термостойкой кремнийорганической резины.

Держатель ламп из стали. Эксплуатация светильников в исполнении 001, 002 без ламподержателей не допускается.

ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой.

СТЕКЛО защитное закаленное, в металлической обечайке, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков и откидывается при замене ламп.

СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской.

ПРА

Независимый электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ) определяется типом независимого ПРА, работающего со светильником. **В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ.** Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°C. При комплектовании светильников лампами, ток лампы должен соответствовать току на аппаратах.

УСТАНОВКА

Рекомендуемая высота подвеса от 6 м.
Крепление: подвес на крюк, монтажный профиль (базовое исполнение).
Крепление на трубу G3/4-B (заказывается дополнительно к базовому исполнению).

Наименование	Код	Мощность, Вт тип лампы	Тип КСС	Размеры, мм		Масса, кг
				D	H	
ГСП17 с ОТКРЫТЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ IP20						
ГСП17-700-001	18700001	ДРИ 700 E40	К	676	590	2.70
ГСП17-1000-001	18010001	ДРИ 1000 E40	К	676	590	2.70
ГСП17-2000-001	18020001	ДРИ 2000 E40	К	676	590	2.70
ГСП17-700-002	18700002	ДРИ 700 E40	Г	676	560	2.70
ГСП17-1000-002	18010002	ДРИ 1000 E40	Г	676	560	2.70
ГСП17-2000-002	18020002	ДРИ 2000 E40	Г	676	560	2.70
ГСП17 с СЕТКОЙ						
ГСП17-700-021	18700021	ДРИ 700 E40	К	676	605	2.95
ГСП17-1000-021	18010021	ДРИ 1000 E40	К	676	605	2.95
ГСП17-2000-021	18020021	ДРИ 2000 E40	К	676	605	2.95
ГСП17-700-022	18700022	ДРИ 700 E40	Г	676	575	2.95
ГСП17-1000-022	18010022	ДРИ 1000 E40	Г	676	575	2.95
ГСП17-2000-022	18020022	ДРИ 2000 E40	Г	676	575	2.95
ГСП17 с ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ IP54						
ГСП17-700-032	18700032	ДРИ 700 E40	Г	676	580	6.10
ГСП17-1000-032	18010032	ДРИ 1000 E40	Г	676	580	6.10
ГСП17-700-042	18700042	ДРИ 700 E40	Г	676	605	6.30
ГСП17-1000-042	18010042	ДРИ 1000 E40	Г	676	605	6.30