


Панели светодиодные универсальные PPL 595/U Prisma





Панели светодиодные **PPL 595/U Prisma jazzway** с призматическим рассеивателем предназначены для освещения офисных помещений. Универсальная конструкция панелей позволяет осуществлять монтаж в стандартные потолки типа «Армстронг» и подвесные потолки других типов, а также монтировать накладным способом на прочные ровные поверхности.

Существенная экономия потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания и отсутствие затрат на специальную утилизацию выгодно отличают светодиодные потолочные светильники **PPL 595/U Prisma**.


Светильник комплектуется встроенным драйвером.

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: призматический
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,95$
 $\cos \varphi > 0,90$ (PPL 595/U 48w)
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: +1...+40 °C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года
- Гарантия на драйвер: 2 года



PPL 595/U 36w



PPL 595/U 48w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В входное / вых.	Ток драйвера вых., мА	Размеры АxВxС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
2853486E	4897062853486	PPL 595/U 36w 4000K IP40	36	4000	3000	180-265 90-100	370	595x595x19	1,4	2/62
2853486H	4897062853486	PPL 595/U 36w 4000K IP40	36	4000	3000	190-240 165-190	180	595x595x19	1,4	2/62
2853509E	4897062853509	PPL 595/U 36w 6500K IP40	36	6500	3000	180-265 90-100	370	595x595x19	1,4	2/62
2853509H	4897062853509	PPL 595/U 36w 6500K IP40	36	6500	3000	190-240 165-190	180	595x595x19	1,4	2/62
5018259	4895205018259	PPL 595/U 48w 4000K IP40	48	4000	4200	180-260 80-90	500	595x595x19	1,2	1/4
5018273	4895205018273	PPL 595/U 48w 6500K IP40	48	6500	4200	180-260 80-90	500	595x595x19	1,2	1/4
5007680	4895205007680	Драйвер 180 мА для PPL 595/U 36w				200-240 165-190	180	179x24x16	0,059	1/100
5005181	4895205005181	Драйвер 370 мА для PPL 595/U 36w				180-265 90-100	370	154x18x14	0,042	1/200