

## Листовые лотки

### Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 30 мм



**Назначение:**

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

**Характеристики:**

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	ТИЗ, мм <sup>2</sup>	Код, исп. 3	Код, исп. 6	
30*	3000	50	0,8	1350	ISL305C	ISL305	
		75		2025	ISL307C	ISL307	
		100		2700	ISL310C	ISL310	
		150		4050	ISL315C	ISL315	
		200		5400	ISL320C	ISL320	
		300		8100	ISL330C	ISL330	
		400		10800	ISL340C	ISL340	
		450		12150	ISL345C	ISL345	
		500		13500	ISL350C	ISL350	
		600		16200	ISL360C	ISL360	
		50		1	1350	ISV305C	ISV305
		75			2025	ISV307C	ISV307
		100	2700		ISV310C	ISV310	
		150	4050		ISV315C	ISV315	
		200	5400		ISV320C	ISV320	
		300	8100		ISV330C	ISV330	
		400	10800		ISV340C	ISV340	
		450	12150		ISV345C	ISV345	
		500	13500		ISV350C	ISV350	
		600	16200		ISV360C	ISV360	
		50	1,5		1350	ISM305C	ISM305
		75			2025	ISM307C	ISM307
		100		2700	ISM310C	ISM310	
		150		4050	ISM315C	ISM315	
		200		5400	ISM320C	ISM320	
		300		8100	ISM330C	ISM330	
		400		10800	ISM340C	ISM340	
		450		12150	ISM345C	ISM345	
		500		13500	ISM350C	ISM350	
		600		16200	ISM360C	ISM360	
		50		2	1350	ISH305C	ISH305
		75			2025	ISH307C	ISH307
		100	2700		ISH310C	ISH310	
		150	4050		ISH315C	ISH315	
		200	5400		ISH320C	ISH320	
		300	8100		ISH330C	ISH330	
		400	10800		ISH340C	ISH340	
		450	12150		ISH345C	ISH345	
		500	13500		ISH350C	ISH350	
		600	16200		ISH360C	ISH360	

\* Данные по безопасной рабочей нагрузке для лотков с высотой борта 30 мм предоставляются по запросу