

Комплект для резки силовых кабелей под напряжением



НГПИ (КВТ)

комплекты гидравлических ножниц с ножной помпой для резки кабелей под напряжением

- Для работы под напряжением до 35 кВ
- Состав комплекта:
 - ножницы НГО–85/105
 - помпа гидравлическая ножная ПМН–7012 со встроенным манометром
 - изолированный рукав высокого давления, 10 м
 - комплект заземления для режущей головы: (провод заземления длиной 1 м со штырем)
 - комплект заземления для помпы: (провод заземления длиной 3 м со штырем)
 - прочный стальной кейс
- Увеличенная длина изолирующего шланга позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии от места резки
- Открытый тип ножниц с подставкой–рукояткой
- Ножной рычаг принудительного сброса давления и встроенный манометр обеспечивают полное управление помпой во время работы
- Максимальное давление: 700 бар
- Специальный состав масла с заданными изолированными свойствами
- Провод заземления, используемый в комплектах НГПИ, имеет толстую силиконовую прозрачную изоляцию
- Увеличенный объем маслобака помпы: 1.2 л
- Габариты кейса: 760x270x250 мм

*“Под напряжением или нет?..
Порой жизнь похожа на «русскую рулетку».
Но только не в случае применения
набора НГПИ от «КВТ»!”*

*“Набор полностью укомплектован
необходимыми аксессуарами
для заземления рабочей головы и помпы.”*

Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней.

В помпу залито специальное диэлектрическое масло. При необходимости замены или долива масла необходимо обращаться в сервисный центр «КВТ».

Профессиональный инструмент КВТ

Модель	Ø резки (мм)	Усилие (т)	Вес комплекта (кг)
НГПИ–85 (КВТ)	85	6.5	36.0
НГПИ–105 (КВТ)	105	13.7	41.0



*“Набор запасных лезвий к ножницам
НГО приобретается отдельно.”*

