

Крышка на прямой элемент

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики:

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ширина, мм	Толщина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6	
50	0,8	IKSL3050C	IKSL3050	
75		IKSL3075C	IKSL3075	
100		IKSL3100C	IKSL3100	
150		IKSL3150C	IKSL3150	
200		IKSL3200C	IKSL3200	
300		IKSL3300C	IKSL3300	
400		IKSL3400C	IKSL3400	
450		IKSL3450C	IKSL3450	
500		IKSL3500C	IKSL3500	
600		IKSL3600C	IKSL3600	
50		1,5	IKSM3050C	IKSM3050
75			IKSM3075C	IKSM3075
100	IKSM3100C		IKSM3100	
150	IKSM3150C		IKSM3150	
200	IKSM3200C		IKSM3200	
300	IKSM3300C		IKSM3300	
400	IKSM3400C		IKSM3400	
450	IKSM3450C		IKSM3450	
500	IKSM3500C		IKSM3500	
600	IKSM3600C		IKSM3600	

Крышка на угол горизонтальный 45°

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики:

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
50	IKSCL050C	IKSCL050
75	IKSCL075C	IKSCL075
100	IKSCL100C	IKSCL100
150	IKSCL150C	IKSCL150
200	IKSCL200C	IKSCL200
300	IKSCL300C	IKSCL300
400	IKSCL400C	IKSCL400
450	IKSCL450C	IKSCL450
500	IKSCL500C	IKSCL500
600	IKSCL600C	IKSCL600