


L-STORE LITE

Компактный светильник с креплением на шинопровод



Сферы применения



Общее или
акцентное
освещение
в магазинах



Освещение музеев,
автосалонов,
галерей и стендов

Основные характеристики



Мощность
20 - 40 Вт



Световой поток
2900 - 5500 лм




КСС
**Д, Г25, Г30x70,
Г90, К15 Г80,
Г10x60**



Степень защиты
IP20

LED



ledel.ru



L-STORE LITE


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

3 цвета в серии:
RAL7038 / RAL9003 / RAL9005

Особенности серии




Серийно выпускается
в 3-х цветах корпуса
по RAL: 7038, 9003, 9005



По индивидуальному
техническому заданию
доступны несерийные КСС

Вес и габариты



Вес, кг: 0,35



Компактный размер
и облегченный корпус
уменьшают нагрузку
на шинопровод

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

