



# Вертикальные блоки розеток PDU ИТК®

НОВИНКА

## Надежное электроснабжение и защита сетевого оборудования в шкафах и стойках

Блоки розеток PDU предназначены для организации электроснабжения в телекоммуникационных шкафах, открытых стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД).

Обеспечивают надежное электроснабжение, а также защищают от токов короткого замыкания и перенапряжения.



Соответствуют российским и международным стандартам качества.



Изготовлены из высококачественных материалов.



Увеличенное количество циклов включения-отключения.



Совместимы со всеми 19" шкафами и стойками ИТК®.



Большой выбор моделей.

## Отрасли

|                                      |                                          |                                        |                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ЖИЛ</b><br>Жилищное строительство | <b>КОМ</b><br>Коммерческое строительство | <b>СОЦ</b><br>Социальное строительство | <b>ПРОМ</b><br>Промышленность |
| <b>НГАЗ</b><br>Нефтегаз              | <b>СХ</b><br>Сельское хозяйство          | <b>ТЕЛ</b><br>Дорожное строительство   | <b>ЭН</b><br>Энергетика       |

## Каналы сбыта

|                                                 |                                              |                        |                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>СМО</b><br>Строительно-монтажные организации | <b>СЩО</b><br>Сборщики щитового оборудования | <b>РОЗН</b><br>Розница | <b>ПРО</b><br>Провайдеры |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|



- Номинальное напряжение: **250 В / 400 В.**
- Фазы: **1/3.**
- Номинальный ток входной: **16 А / 32 А.**
- Материал корпуса: **алюминиевый сплав.**
- Длина кабеля: **3 м.**
- Класс защиты: **1.**
- Срок службы: **не менее 10 лет.**