

Адаптер с USB-разъемами 2,1 А IEK®

НОВИНКА

Для подключения электроприборов и зарядки гаджетов

Адаптер с USB-разъемами 2,1 А IEK® позволяет зарядить 3 устройства одновременно. Для подключения к стационарной односторонней розетке электроприбора, имеющего шнур с плоской или круглой вилкой, а также 2 гаджетов с USB-разъемами.



Преимущества адаптера с USB-разъемами 2,1 А IEK®



Материал корпуса – высококачественный пластик.



Гарантия – 3 года.



Максимальный выходной ток 2 X USB: 2 X 1050 мА или 1 X 2100 мА.



Блистерная упаковка с инструкцией по эксплуатации внутри.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Особенности конструкции адаптера с USB-разъемами 2,1 А IEK®

ДВА ПОРТА USB

для быстрой зарядки
мобильных устройств
и гаджетов

ТЕРМОСТОЙКИЙ УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

из износостойкого
полипропилена



ИНДИКАТОР СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

светодиодный

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

защита от поражения электротоком
и предохранение от загрязнения
функциональной части розетки

Технические характеристики адаптера с USB-разъемами 2,1 А IEK®

- Цвет: **белый.**
- Номинальный ток/
номинальное напряжение: **16 А, 250 В.**
- Напряжение питания для устройств
(тип разъема 2 x USB): **5 В.**
- Максимальный выходной ток (тип разъема
2 x USB): **2 X 1050 мА или 1 X 2100 мА.**
- Степень защиты: **IP20.**
- Температура эксплуатации: **от -10 до +40 °С.**

Ассортимент адаптеров с USB-разъемами 2,1 А IEK®

	Артикул	Наименование	Количество розеток	Количество USB-портов
	WTP10-16-01-ZKU-K01	Адаптер Т-01/01 1 место 2P+PE 16А 2хUSB 2,1А белый IEK	1	2