

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DALI

НОВИНКА

Для управления светодиодным освещением в офисе, сфере торговли или для домашнего применения. Разработаны на базе профессионального международного стандарта DALI.



100 000
часов службы



Гарантия
5 лет

- Экономия электроэнергии за счет диммирования светильников и/или их отключения по расписанию
- Оптимизация организации освещения
- Комфорт пользователей
- Интеграция в общую систему автоматизации здания (BMS)
- Совместимы с оборудованием DALI различных производителей

Преимущества систем управления освещением IEK® по протоколу DALI:



В несколько раз дешевле
аналогичных систем управления
на других протоколах управления



Возможность интеграции в общую
систему автоматизации здания
(BMS)



Совместимость со стандартным
оборудованием DALI различных
производителей

Ассортимент компонентов системы управления освещением IEK® по протоколу DALI



Блок питания DALI 250 мА на DIN-рейку IEK® – формирует на шине DALI необходимое напряжение в соответствии с требованиями стандарта.

LPS15-01-0300



Реле DALI 500 Вт (1 контакт) 230 В IEK® – включает/выключает группу светильников, управляемых по шине DALI.

LDR11-01-1-500



1 Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА пластик белый IEK®

LDR12-01-0-0125-1-K01

2 Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА стекло белый IEK®

LDR12-01-0-0125-2-K01

Предназначены для управления одновременно всеми светильниками, находящимися в одной цепи. Встроенный блок питания.



Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик белый IEK® – для управления светильниками, находящимися в одной группе.

LDR12-01-0-1-K01



Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки пластик белый IEK® – для управления двумя группами светильников. Функции: включение/выключение, диммирование.

LDR22-01-4-1-K01



НОВИНКА

Программатор DALI USB IEK® – для настройки оборудования и конфигурирования системы DALI на объекте.

LAD00-03-0-000-K03



НОВИНКА

Шлюз DALI TCP/RTU на 64 устройства IEK® – для интеграции сегмента системы управления освещением DALI в любую систему верхнего уровня.

LAD00-02-0-064-K03



НОВИНКА

Датчик движения ДД 001 DALI ИК 360град 4х20м белый IEK®
Датчик движения ДД 002 DALI ИК 360град 20м белый IEK®
Комбинированные датчики движения и освещенности с поддержкой протокола DALI. С овальной и круговой диаграммой направленности.

LDD11-001-0000-K01

LDD11-002-0000-K01



НОВИНКА

Модуль сухих контактов DALI IEK® – позволяет включить в сеть DALI механические выключатели любых брендов.

LAD00-04-0-000-K03