

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1308–1313



30 000 часов
срок службы



IP65
защита
от влаги и пыли



Экономия
электроэнергии



2 года
гарантия

4000 К нейтральный
белый свет

6500 К холодный
дневной свет

Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- › Компактные размеры и современный дизайн
- › Ударопрочный пластик IK03
- › Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- › Отсутствие пульсаций
- › Крепление в комплекте изделия (за исключением тросов)
- › Быстрый монтаж благодаря выведенному проводу подключения

| Модель | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Габариты, мм | Артикул |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| ДСП 1308 | 18 | 4000 | 1800 | 600×53×40 | LDSP0-1308-18-4000-K01 |
| ДСП 1309 | 18 | 6500 | 1800 | 700×53×40 | LDSP0-1309-18-6500-K01 |
| ДСП 1310 | 36 | 4000 | 3600 | 1200×53×40 | LDSP0-1310-36-4000-K01 |
| ДСП 1311 | 36 | 6500 | 3600 | 1230×53×40 | LDSP0-1311-36-6500-K01 |
| ДСП 1312 | 48 | 4000 | 4800 | 1500×53×40 | LDSP0-1312-48-4000-K01 |
| ДСП 1313 | 48 | 6500 | 4800 | 1500×60×35 | LDSP0-1313-48-6500-K01 |



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru